

Produktdatablad

Specifikationer



Sik.endestop kunst. u/nøgle 2N/C +N/O M16

El-nr.: 7524684112 XCSTA792

EAN-nr : 3389110786071

Egenskaber

Produktserie	Telemecanique Safety switches XCS
Produkttype	Safety switch
Type nr.	XCSTA
Design	Compact
Materiale	Plast
Hovedtype	Nøgle operated turret hoved
Kontakttype og sammensætning	2 NC + 1 NO
Kontaktbetjening	Slav-bremse, bremse before make
Kabelindgang	2 entries tapped til M16 x 1.5
Udvendig kabeldiameter	7...10 mm
Elektrisk tilslutning	Terminal, fastgørelseskapacitet: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller uden kabel end
Antal poler	3
Beskrivelse af låsemuligheder	Uden låsing af actuator

Produktinformationer

Isolation	Dobbelt isoleret
Positiv brydende	Med NC kontakt
Mekanisk holdbarhed	1000000 kredsløb
Positive opening minimum force	15 N
Minimal actuatorhastighed	0,01 m/s
Max. aktiveringshastighed	0,5 m/s
Nominelt strømforbrug [Ie]	6 A ved 120 V, AC-15, A300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 3 A ved 240 V, AC-15, A300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 0,55 A ved 125 V, DC-13, Q300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 0,27 A ved 250 V, DC-13, Q300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Isolationsspænding	300 V i henhold til UL 508 500 V i henhold til EN/IEC 60947-1 300 V i henhold til CSA C22.2 No 14
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	6 kV i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Kortslutningsbeskyttelse	10 A holder til sikring type gG (gl)
Actutr forcible meddrawal rtc	10 N

Maximum operating rate	10 cyc/mn til maks. durability
Safety level	Can rhver kategori 4 med appropriate overvågning system og correctly wired i henhold til "EN/ISO 13849-1" Can rhver PL = e med appropriate overvågning system og correctly wired i henhold til "EN/ISO 13849-1" Can rhver SIL 3 med appropriate overvågning system og correctly wired i henhold til "EN/IEC 61508"
Safety reliability data	"B10d = 5000000" value given til a life tid af 20 års begrænset ved mekanisk eller kontakt wear
Kropmateriale	PA (polyamide)
Hovedets materiale	PA (polyamide)
Dybde	30 mm
Højde	115 mm
Bredde	52 mm
Vægt	0,16 kg

miljø

Standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 UL 508 "EN 1088/ISO 14119" "EN/ISO 12100"
Produktcertificeringer	CSA UL
Beskyttelsesbehandling	TC
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Vibrationsmodstand	5 gn (f= 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød	10 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Beskyttelsesklasse	Klasse II i henhold til "EN/IEC 61140"
IP kapslingsklasse	IP67 i henhold til EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	166 g
Forpakning 1 højde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	17,4 cm
Forpakning 1 længde	7,8 cm
Enhedstype forpakning 2	S01
Antal enheder forpakning 2	15
Forpakning 2 vægt	2,714 kg
Forpakning 2 højde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 længde	40 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
---------------	-----------------------

REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------