



018F6251

Spole til magnetventil, BF230AS, Kabel, 1.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

EL: 2324013467

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Frekvens

[Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt	0.35 kg
Nettovægt	0.3 kg
EAN nr.	5702428024815
Aktuatorstørrelse	13.5 mm
Antal pr. pakkeformat	24 stk.
Driftsklar	Nej
Driftsrating	Kontinuerlig
Effektforbrug 50 Hz [VA]	22 VA
El-tilslutning	3-kernet kabel
Elektrisk tilslutning	Kabel
Farve	Blå
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V]	230 V
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V]	220 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]	230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]	220 V
Frekvens [Hz]	50 Hz
Godkendelse	LLC CDC TYSK
Identisk produkt	018F8201
Kabel	40 in
Kabeldiameter [mm]	6.6 mm
Kabellængde [m]	1 m
Kapsling (IP)	IP67
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]	80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]	-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-40 °F
Overensstemmelse	EN 60730-1
Pakkeformat	Multipak
Parts program navn	EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.



Produktdetaljer

Produktgruppe	Magnetventiler
Produktnavn	Spole til magnetventil
Produkttilbehør	Tilbehør til magnetspole
REACH Candidate List substances	Lead (CAS no. 7439-92-1)
>0.1%	
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]	100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]	0 %
Reservedel nr.	018F6251
Spoledesignstandard	VDE 0580
Spolefastgørelse	Clip-on
Spoletilslutning	Kabel
Spolevikling, isolationsklasse	Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz	12 W
Strømlederområde [mm ²]	3 x 0.75 mm ²
Type	BF230AS
Typebetegnelse	BF230AS
Yderligere information	Moulded cable

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [↗](#)