

Schuller Eh'klar ApS
 Denmark
 Storhaven 8
 DK – 7100 Vejle
 Tel. +45 75 72 20 60
 Fax +45 75 72 20 69
 E-Mail: denmark@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**

Vejle, juli 2014

UV-Plast-masker.

Varenummer: 45880, 45881, 45882, 45884, 45885, 45887.



Beskrivelse:

Ideel kombination af folie og UV Lærreds tape til krævende arbejde og afdækning af store områder i en arbejdsgang, inden- og udendørs. En høj kvalitets polyester- og bomulds-væv, belagt med en special lim. Kraftig klæbeevne selv ved lave temperaturer. UV-beständig op til 4 uger. God klæbekraft både til glatte og ru overflader. Let afrulning.

Tekniske data:

Indeholder:	20 / 17 meter i en rulle.
Bæremateriale:	Belagt polyester- og bomulds-væv.
Lim:	UV-stabiliseret natur kautchuk.
Samlet tykkelse:	70 Mesh bredder (ca. 300 My)
Klæbekraft på stål:	8,8 N / 25 mm
Trækstyrke:	118 N / 25 mm
Fleksibilitet:	11 %
Temperatur resistens:	Op til + 85 °C (180 min.)
UV-bestandighed:	Op til 2 uger udendørs og op til 4 uger indendørs.

HDPE – Folie:

Samlet tykkelse:	8 My HDPE Folie, transparent.
Behandling:	Statisk opladet.

Anvendelse:

UV-plast-masker beskytter mod malingsstænk og dråber og andet snavs. Den overflade der skal klæbes på, skal være fedt- og støvfri. Tapen kan bruges både indendørs og udendørs. Kan sidde i op til 2 uger udendørs og op til 4 uger indendørs. Anvendes som afdækning/beskyttelse ved maler- og pudse-arbejde. Egned til glatte, ikke porøse underlag. Det anbefales altid at lave en vedhæftningstest.

Opbevaring:

Opbevares ved rumtemperatur (15 - 25 °C / 50 % relativ luftfugtighed). Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan tapen opbevares i minimum 12 måneder.

Schuller Denmark støtter:

børne | cancer | fonden