

120F0230

Stempelkompressor, NTZ068A4LR1B

Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R455A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Produktdetaljer	
Bruttovægt	26.13 kg
Nettovægt	22 kg
EAN nr.	5702428521208
Afgangstilslutning monteringsmoment [Nm]	80 Nm
Afgangstilslutning rotolock-størrelse [in]	1 in
Afgangstilslutning rørmuffestørrelse [in]	1/2 in
Afgangstilslutning størrelse [in]	1 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]	68 mm
Aflastningsventil	30 bar/8 bar
Antal starter pr. Time [Max]	12
Beskrivelse	NTZ068-4B
Cylinder	1
Diameter [mm]	224 mm
Economizer	Nej
Emballagebredde [mm]	285 mm
Emballagehøjde [mm]	370 mm
Emballagelængde [mm]	385 mm
Emballagemængde	1
Fabrik HP [bar]	25 bar
Fabrik LP [bar]	25 bar
Farve	Blå
Fase	3
Fittingmuffe	ODF
Fittings-bemærkning	(leveres kun med rotolock)
Fittingstandard	Rotolock
Frekvens [Hz]	50
Generationskode	A
Glas moment [Nm]	50 Nm
Glasmontering	Gevindskåret
Godkendelsesstandard	CE UL CCC
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm]	15 Nm
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]	400 V

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produktdetaljer

Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]	440 V
Højtryksside max tryk (Ps)	28.5 bar
Højtryksside TS max	150 °C
Højtryksside TS min	-35 °C
Højtryksside volume	0.3 L
IP-beskyttelsesklasse	IP55 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering	Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]	400/3/50 460/3/60
Konfigurationskode	Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]	2.5 kg
Kølemidler	R404A R452A R454C R455A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]	380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]	340 V
Lavtryksside max tryk (Ps)	22.6 bar
Lavtryksside TS max	50 °C
Lavtryksside TS min	-35 °C
Lavtryksside volume	7.5 L
Leverede fittings	Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger
Leverede instruktioner	Installationsvejledninger
Leveret montage	Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie	Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.)	25 A
MCC (maksimal optagen strøm)	8.4 A
Modelnummer	NTZ068A4LR1B
moment [Nm]	3 Nm
Moment jord [Nm]	3 Nm
Monteringsmoment [Nm]	15 Nm
Motorbeskyttelse	Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP	Ingen
Målestuds LP	Schrader
Mærketeknologi	Stempelkompressor
Oliefyldning [L]	0.95 L
Olieoversigt	175PZ
Olieudligning	3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm]	30 Nm
Paineliitäntäputken koko [in]	1/2 in
Pakkeformat	Enkeltpakke
Power connections	Spade
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm]	2900 rpm
Segmentanvendelse	Køling LT
Slagvolumen [cm3]	68 cm^3

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produktdetaljer

Sugetilslutning monteringsmoment [Nm]	90 Nm
Sugetilslutning rotolock-størrelse [in]	1 1/4 in
Sugetilslutning rørmuffestørrelse [in]	5/8 in
Sugetilslutning rørstørrelse [in]	5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]	1 1/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm]	263 mm
Tegningsnummer	8501026f
Teknologi	Stempel
Test dif. [bar] [Max]	30 bar
Test højtryk [bar] [Max]	30 bar
Test lavtryk [bar] [Max]	25 bar
Tilslutningstype	Rotolock
Totalhøjde [mm]	333 mm
Type	NTZ
Typebetegnelse	Compressor
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]	6.67 Ohm

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store

Tilbehør



8156134

Terminalboks

Monteringskit til klemkasse 80 x 96 mm med 1 beskyttelseskappe og 1 spændestykke



120Z0575

Acoustic hood for one-cylinder compressor

Acoustic hood for one-cylinder compressor



8153007

Adapter

Loddetilslutning, P06 (1" rotolock, 1/2" ODF)



8156130

PAKNING

Gasket, 1"

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



8156009
PAKNING
Pakningssæt 1", 1-1/4", 1-3/4", OSG pakninger, sort og hvid



8156131
PAKNING
Gasket, 1-1/4"



7750009
Trykgastermostatsæt
Trykgastermostatsæt



8153011
Adapter
Loddetilslutning, P09 (1-1/4" rotolock, 5/8" ODF)



8156001
Montagekit
Monteringskit til 1 og 2 cylindret kompressor, inklusiv 3 gummifødder, 3 bolte

Reservedele



7703005
Valve set, V09 (1-1/4"~5/8"), V06 (1"~1/2"), Servicesæt
SET OF VALVES V06-V09



7773106
Krumptaphusvarmer
Belt type crankcase heater, 54 W, 230 V, CE mark, UL



7773013
Krumptaphusvarmer
Belt type crankcase heater, 54 W, 400 V, UL



8156145
PAKNING
Pakning til olieskueglas (sort kloropren)

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reservedele



8168033

Rotolock-ventil, V09 (1-1/4" rotolock, 5/8" ODF), Servicesæt

VALVE SETS V09 1 1/4"-5/8"



120Z0459

PTC

PTC varmeelement 27 W, CE-mærket, UL



8168031

Rotolock-ventil, V06 (1" rotolock, 1/2" ODF), Servicesæt

VALVE SETS V06 1"-1/2"



8156019

Skueglas

Olieskueglas med pakninger (sort og hvid)

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.