



ANWENDUNGEN UND STRUKTUR

Schlauch mit Textilverstärkung
für den Durchfluss von
Lebensmittelflüssigkeiten, mit
Luftdruck. Flexibler PVC-Schlauch mit
Textilverstärkung.

APPLICATIONS AND STRUCTURE

Hose suitable for compressed air
passage and food liquids passage.
Flexible PVC hose with textile
reinforcement.

TECHNISCHE HAUPTZEIGENSCHAFTEN MAIN TECHNICAL FEATURES

- Flexibel - Flexibility
- Glatte Oberfläche - Smooth surface
- Ozonbeständig - Ozone resistance
- Chlorbeständig - Chlorine resistance
- 20°C/+60°C Temperaturbeständigkeit - Working temperature

Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten
A-B-C-D2; und der Richtlinie KTW-C für das Trinkwasser.

In compliance with the European regulation Reg.(EU)10/2011 for simulating
liquids A-B-C-D2. In compliance with the KTW-C guidelines for the contact with
drinkable water.



PHTHALATFREIE ZUSAMMENSETZUNG*
PHTHALATE FREE FORMULATION*



I - Ø		A - Ø		DICKE THICKNESS	BETRIEBSDRUCK WORKING PRESSURE	BERSTDRUCK BURSTING PRESSURE	VAKUUM VACUUM	BIEGUNGSRADIUS BENDING RADIUS	LÄNGE LENGTH	NENNGEWICHT WEIGHT PER METER
Ø INSIDE	Ø INSIDE	Ø OUTSIDE	Ø OUTSIDE							
inc	mm	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
-	4	10	3	30	90	-	-	-	100	79
3/16	5	11	3	26	78	-	-	-	100	92
1/4	6	12	3	20	60	-	-	-	25	103
1/4	6	12	3	20	60	-	-	-	50	103
1/4	6	12	3	20	60	-	-	-	100	103
5/16	8	14	3	20	60	-	-	-	25	126
5/16	8	14	3	20	60	-	-	-	50	126
5/16	8	14	3	20	60	-	-	-	100	126
-	9	15	3	20	60	-	-	-	100	138
-	9	15	3	20	60	-	-	-	50	138
-	9	15	3	20	60	-	-	-	25	138
3/8	10	16	3	20	60	-	-	-	50	149
3/8	10	16	3	20	60	-	-	-	25	149
-	12	18	3	12	36	-	-	-	50	172
-	12.5	18.5	3	-	-	-	-	-	50	178
1/2	13	19	3	12	36	-	-	-	50	184
1/2	13	19	3	12	36	-	-	-	25	184
1/2	13	20	3.5	12	36	-	-	-	50	221
-	15	21	3	12	36	-	-	-	50	207
-	15	21	3	12	36	-	-	-	25	207
5/8	16	22	3	10	30	-	-	-	50	218
5/8	16	24	4	10	30	-	-	-	50	302
3/4	19	26	3.5	10	30	-	-	-	25	296
3/4	19	26	3.5	10	30	-	-	-	50	296
3/4	19	27	4	10	30	-	-	-	50	346
-	20	28	4	10	30	-	-	-	50	362
1	25	33	4	8	24	-	-	-	25	436
1	25	33	4	8	24	-	-	-	50	436
1	25	34	4.5	12	24	-	-	-	25	498
1	25	34	4.5	12	24	-	-	-	50	498
-	30	38	4	7	21	-	-	-	25	514
-	30	38	4	7	21	-	-	-	50	514
1 1/4	32	40	4	7	21	-	-	-	25	543
1 1/4	32	40	4	7	21	-	-	-	50	543
1 1/4	32	42	5	7	21	-	-	-	25	695
1 1/4	32	42	5	7	21	-	-	-	50	695
1 1/2	38	48	5	6	18	-	-	-	25	808
-	40	50	5	6	18	-	-	-	25	846
1 3/4	45	55	5	5	15	-	-	-	25	940
2	50	60	5	5	15	-	-	-	25	1032
2	50	64	7	5	15	-	-	-	25	1500
2	50	66	8	5	15	-	-	-	25	1740