


Geberit Mapress Rustfrit T-stykke reduceret



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31204	034330222	15 / 12	18	15	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.1	1.4
31206	034330263	20 / 12	22	15	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6
31207	034330272	20 / 15	22	18	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
31208	034330221	15 / 12	18	15	15	90	7.9	4.1	3.4	4.5	1.4	2.1	2.5
31209	034330324	25 / 12	28	15	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
31210	034330329	25 / 15	28	18	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
31211	034330339	25 / 20	28	22	28	90	8.4	4.7	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
31212	034330365	32 / 12	35	15	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
31213	034330366	32 / 15	35	18	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
31214	034330371	32 / 20	35	22	35	90	10	5	5	5	2.4	2.9	2.4
31215	034330382	32 / 25	35	28	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3	2.4
31216	034330410	40 / 12	42	15	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
31217	034330411	40 / 15	42	18	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
31218	034330414	40 / 20	42	22	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
31219	034330417	40 / 25	42	28	42	90	11.4	5.7	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
31220	034330420	40 / 32	42	35	42	90	11.4	6.1	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
31221	034330433	50 / 12	54	15	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
31222	034330434	50 / 15	54	18	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
31223	034330435	50 / 20	54	22	54	90	13.8	6	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
31224	034330437	50 / 25	54	28	54	90	13.8	6.3	6.9	6.9	3.4	4	3.4
31225	034330440	50 / 32	54	35	54	90	13.8	6.7	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
31226	034330445	50 / 40	54	42	54	90	13.8	7.1	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
31227	034330268	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8.5	4.3	3.7	4.8	1.6	2.3	2.8
31228	034330271	20 / 15	22	18	18	90	8.5	4.3	3.7	4.8	1.6	2.3	2.8
31229	034330608	65 / 20	76.1	22	76.1	90	23	7.2	11.5	11.5	6.2	5.1	6.2
31230	034330610	65 / 25	76.1	28	76.1	90	23	7.5	11.5	11.5	6.2	5.2	6.2
31231	034330612	65 / 32	76.1	35	76.1	90	23	7.9	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
31232	034330614	65 / 40	76.1	42	76.1	90	23	8.3	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
31233	034330616	65 / 50	76.1	54	76.1	90	23	8.9	11.5	11.5	6.2	5.4	6.2

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
31234	034330337	25 / 20	28	22	22	90	9	4.7	4.2	4.8	1.9	2.6	2.7
31235	034330370	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10.4	5	5	5.4	2.4	2.9	3.1
31236	034330642	80 / 20	88.9	22	88.9	90	26	7.8	13	13	7	5.7	7
31237	034330638	80 / 25	88.9	28	88.9	90	26	8.1	13	13	7	5.8	7
31238	034330639	80 / 32	88.9	35	88.9	90	26	8.5	13	13	7	5.9	7
31239	034330643	80 / 40	88.9	42	88.9	90	26	8.9	13	13	7	5.9	7
31240	034330644	80 / 50	88.9	54	88.9	90	26	9.5	13	13	7	6	7
31241	034330648	80 / 65	88.9	76.1	88.9	90	26	11.6	13	13	7	6.3	7
31242	034330381	32 / 25	35	28	28	90	10.4	5.3	5	5.4	2.4	3	3.1
31243	034330413	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11.5	5.4	5.7	5.8	2.7	3.3	3.2
31244	034330663	100 / 20	108	22	108	90	31	8.8	15.5	15.5	8	6.7	8
31245	034330664	100 / 25	108	28	108	90	31	9.1	15.5	15.5	8	6.8	8
31246	034330665	100 / 32	108	35	108	90	31	9.5	15.5	15.5	8	6.9	8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
31247	034330666	100 / 40	108	42	108	90	31	9.9	15.5	15.5	8	6.9	8
31248	034330667	100 / 50	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8
31249	034330676	100 / 65	108	76.1	108	90	31	12.6	15.5	15.5	8	7.3	8
31250	034330679	100 / 80	108	88.9	108	90	31	13.7	15.5	15.5	8	7.7	8
31251	034330416	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11.5	5.7	5.7	5.8	2.7	3.4	3.2
33005	034330166	12 / 10	15	12	15	90	6.4	3.5	3.2	3.2	1.2	1.8	1.2
33006	034330215	15 / 10	18	12	18	90	6.8	3.7	3.4	3.4	1.4	2	1.4
33007	034330258	20 / 10	22	12	22	90	7.4	3.9	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6