


Geberit Mapress El-forzinket union med indvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostsbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator

- Utæt ved manglende presning
- Udvendt forzinket
- Omløber af messing
- Overgang af rødgods
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
25300	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5.8 cm	2.3 cm
25302	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5.8 cm	2.3 cm
25304	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.3 cm	2.3 cm
25305	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	3 cm
25306	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.1 cm	3.3 cm
25307	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.7 cm	3.5 cm
25308	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.2 cm	3.1 cm
25309	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.5 cm	3.4 cm