

Dansk - Brugsanvisning for håndklæderadiator - 1240 x 500 mm

Læs monteringsanvisningen nøje igennem før montage/anvendelse.

- Kontrollere at alle dele er i pakken før montering. Kontakt forhandler i tilfælde af manglende / defekte dele.

Pakkens indhold:

- 1 stk. Håndklæderadiator
- 2 stk. Blindprop
- 1 stk. Udluftningsskrue
- 4 stk. Skruer
- 4 stk. Plugs
- 1 stk. 10 mm fastnøgle med skralde



Montering:

Trin A:

Bestem hvor radiatoren skal monteres og vær sikker på at væggen kan holde. En beton eller murstensvæg er det optimale. Ved montering i gipsvæg anbefales det at anskaffe specielle plugs til brug i gipsplader.

Trin B:

Følg instruktionen på sidste side.

OBS - Begynd aldrig at bore i væggen før at man har kontrolleret målet på radiatoren.

Installation:

- I tilfælde af montering med brug af el-patron skal man læse instruktionen til el-patronen før man begynder at montere radiatoren.

- Håndklæderadiatoren må kun monteres på et lukket system - ikke på forbrugsvandet.

- Ved montering på varmesystemet må trykket ikke overstige 12 bar.

- Man må ikke klatre på radiatoren.


Rengøring:

- Ved rengøring skal man lukke for håndklæderadiatoren.

- For at bevare overfladen er der nogle få regler man bør følge. Snavs og kalkaflejringer kan ofte fjernes med et almindeligt rengøringsmiddel (evt. eddike), rent vand og aftørring med en ren blød klud eller et frottehåndklæde. Krom og farvede metaldele kan let blive skadet af syre, ståluld og rengøringsmidler med ammoniak eller slibemiddel.

VIGTIGT - Påfyldning af vand ved brug af el-patron !

Ved brug af denne type radiator sammen med en el-patron er det MEGET vigtigt at man får fyldt nok vand på radiatoren så varmen kommer rundt i alle rør.



Man skal påfylde radiatoren med vand (med et indhold af 10 % Glykol hvis der er risiko for frost) inden man skruer den rigtig fast på væggen da man er nødt til at vende og dreje den lidt for at få vandet rigtig rundt. Vandet "flyttes" gennem nogle huller i de vandrette rør og det kan desværre ikke løbe helt selv.

Man kan med fordel bruge varmt vand under påfyldningen da man så kan mærke på rørene om de bliver varme.

Man monterer først varmelegemet i bunden af radiatoren og sætter en 1/2" prop i den anden side.

Så skulle radiatoren være klar til brug og der skulle gerne være varme i alle de vandrette rør.

Hvis nogle af de lodrette rør eller øverste del af håndklædetørren ikke er varm, så er der IKKE vand nok på! Venligst fyld op til 1-2 cm fra toppen.

Det er ikke en reklamation, at der ikke er fyldt vand nok på !

English - Instruction for towel radiator - 1240 x 500 mm

Read all the instruction before using.

Check that you have all the parts according to the packing list below. Contact your dealer if any part is damaged or missing.

Contain of the box:

- 1 pcs. Towel radiator
- 2 pcs. Blind plug
- 1 pcs. Bleeder plug
- 4 pcs. Screws
- 4 pcs. Plug for drill hole
- 1 pcs. 10 mm spanner



Mounting:

Step A:

Decide where the towel drier is to be installed. Make sure the wall will support the rack and hanging wet towels. Brick or concrete walls are ideal. If the drier is to be mounted on plasterboard, it must be secured with wooden joists.

Step B:

Follow the instructions on the last page.

PLEASE NOTE - The measurements shown are approximate. The fitter must check the final positions of where holes are to be drilled with the product itself and not rely solely on these dimensions.

Installation:


- If you use the towel radiator together with a heating element please read the instruction of the heating element before installing the radiator.
- The towel radiator may only be installed into a close heating system - not on the tap water system.
- The pressure of the heating system may not exceed 12 bars.
- You may not climb on the towel radiator.

Advise for caring:

- The unit must be switched off while cleaning it.
- The easiest way to remove dirt, lime scale and other deposits is with soap and water. Rinse clean and polish with a cloth or terry toweling. Avoid scouring powder or cleansers that contain abrasives, acid or ammonia.

Important - By use of heating element !

If you should use the towel heaters together with a heating element it is very important that the water level is correct inside the radiator. If this is not okay the towel radiator will not have the correct temperature in all the pipes.



You have to fill up the towel radiator with water (if there is a risk of frost in the room then use 10% of Glycol) to use it together with a heating element.

First you need to mount the heating element in the bottom of the radiator - left or right side. In the other side you mount one of the blind plugs.

Then you fill it up with water as shown on the drawing. It is a good thing to use hot water then it is possible to feel on the pipes to be sure that there is water in all of them. If one of the pipes is cold then there is air in the pipe and you need to turn the radiator a little to "free" the air.


If some of the top pipes aren't hot then there isn't enough water in the radiator.

It is not a warranty claim if the water level is wrong.


If you are sure that the water lever is correct and all of the pipes are hot then mount the last blind plug and bleeder plug in the top of the radiator.




CC = 470 mm




1.



2.



3.



4.

