


## OPBEVARING



## OBS!



AS VÆGBRUSER komplet ikke må afkalkes

## SIKKERHED



- 
- 
- 
- 
- 

## KONTAKT



**Hovedkontor**  
Winsberggring 31 22525 Hamburg, Germany

**E-Mail:** info@aqua-free.com  
**Telefon:** +49 (0)40-46 89 99 90  
**Fax:** +49 (0)40-46 89 99 99

**Distributør:**  
**CLEAN WATER SUPPLY**  
Clean Water Supply  
Vejlevej 1, 8700  
Horsens, Danmark

**E-mail:** chl@cleanwatersupply.dk  
**Telefon:** +45 21265510  
**CVR:** 44405563

# Aqua free

Brugsanvisning

## AS vægbruser komplet

Alle bakterier



GebAnw-AS WALLSHOWERcomp-04/2018-V001



MONTERING

1.

2.

3.

4.

FILTERSKIFT

1.

2.

3.

4.

Vejledning til montering af et nyt filter, se: 1.-4.

TEKNISKE DATA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål                       | L 155 mm, Ø 61 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Bakterieretention         | 99,99999 %                                                                                                                                                                                                                                       |
| Porestørrelse membran     | 0,2 µm (Microfiltration)                                                                                                                                                                                                                         |
| Holdbarhed*               | <ul style="list-style-type: none"><li>• max. 4 måneder (max. 120 dage)</li><li>• max. 4 months (max. 120 days)</li><li>• max. 4 mois (max. 120 jours)</li><li>• max. 4 meses (max. 120 días)</li><li>• max. 4 maanden (max. 120 dagen)</li></ul> |
| Klorresistens**           | ≤ 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Initialt flowkapacitet    | 22 l/min (5 bar; 20°C)                                                                                                                                                                                                                           |
| Anbefalet monteringshøjde | 2,00 – 2,25 m                                                                                                                                                                                                                                    |

|                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. driftstryk***            | 5 bar                                                                                                                                                                                                              |
| Max. driftstemperatur****     | ≤ 40°C                                                                                                                                                                                                             |
| Tilslutning (vandindløbsside) | G½" Außengewinde – G½" udvendigt gevind<br>G½" male thread – G½" hangevind<br>G½" filetage extérieure – G½" udvendigt gevind<br>G½" rosca externa – G½" udvendigt gevind<br>G½" buitendraad – G½" udvendigt gevind |
| Monteringsadapter             | Standard: <b>Art.No. 101445</b><br>Rada: <b>Art.No. 101568.</b>                                                                                                                                                    |

\* Levetiden afhænger af den bruger-specifikke vandkvalitet, trykforholdene, brugshyppigheden og den nødvendige gennemstrømningskapacitet.

\*\* Kontinuerlig dosering af ≤ 10 ppm over levetiden: kortvarig (1 time) høj dosering (4 00.000 ppm) til kemisk desinfektion.

\*\*\* AS VÆHBRUSER komplet må ikke tilsluttes lavtryksystemer (f.eks. kedler)

\*\*\*\* Anvendelse ved højere temperaturer kun efter aftale med Aqua free.