

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Float switch
---	--------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [91072782](#)

Svømmeafbryder MS1 Ex er den ideelle løsning til at styre pumpning af væsker hvor der er begrænset montageplads i potentielt eksplosive atmosfærer

klassificeret zone 0, 1 og 2, for eksempel i rafterier, tankstationer og spildevand. MS1 Ex opfylder de nyeste krav i EF-direktiv 2014/34 / EU (ATEX) og det internationale direktiv IECEx,

som skal respekteres ved applikationer i potentielt eksplosive områder. I overensstemmelse med licens SEV 18 ATEX 0143 og IECEx SEV 18.0015 kan svømmerafbryderen MS1 Ex bruges i zone 0, zone 1 og zone 2 (Cl.1 Div.1 *)

såvel som i gasgrupper IIA, II B og IIC, hvor der eksisterer en eksplosionsfare på grund af brændbare materialer i temperaturklasser T1 til T6 (80 ° C / 176 ° F). Tilslut altid via sikkerhedsbarriererelæ.

IECEx-standarden er anerkendt af 33 lande. Herunder Canada (CANC / IEC) og USA (NEMA).

Medie:

Maks. medietemperatur: 80 °C

Teknisk:

Godkendelser på typeskilt: CE, EAC

ATEX-beskrivelse: Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga

Signal output: SPDT switch

Materialer:

Kapsling: PRE-ELEC PP

Kabeloverflade: TPK-PVC

Elektriske data:

Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68

Kabel medfølger (Yes/Nej): Y

Kabellængde: 30 m

Strømsik: cable without connector

Minimum mærkespænding DC: 4.00 V

Maks. mærkespænding DC: 40.00 V

Andre:

Netto vægt: 2.5 kg

Bruttovægt: 3.25 kg

Shipping volume: 0.007 m³

VVS: 391371694

Oprindelsesland: DE

Brugerdefineret toldnr.: 90261089

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	Float switch MS1 Ex, 30m cable
Prod. nr.:	91072782
EAN nr.:	5700393553569
Teknisk:	
Godkendelser på typeskilt:	CE, EAC
ATEX-beskrivelse:	Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
Signal output:	SPDT switch
Materialer:	
Kapsling:	PRE-ELEC PP
Kabeloverflade:	TPK-PVC
Medie:	
Maks. medietemperatur:	80 °C
Elektriske data:	
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Kabel medfølger (Yes/Nej):	Y
Kabellængde:	30 m
Strømsstik:	without connector
Minimum mærkespænding DC:	4.00 V
Maks. mærkespænding DC:	40.00 V
Andre:	
Fabrikat:	Grundfos
Netto vægt:	2.5 kg
Bruttovægt:	3.25 kg
Shipping volume:	0.007 m³
VVS:	391371694
Oprindelsesland:	DE
Brugerdefineret toldnr.:	90261089