

023Z0050

Hermetisk tørrefilter, DML, Stål

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE



Produkt detaljer

Bruttovægt	1.44 kg
Nettovægt	1.32 kg
EAN nr.	5702428159821
Afgangstilslutning	FLARE
Aktiveret alun-/molekylesigte [%]	0% / 100%
Antal pr. pakkeformat	8 pc
Beslag	Nej
Driftsklar	Nej
Fluidagruppe	2
Gennemstrømningskapacitet KW	R290: -- R134a: 32.9 R32: 50.1 R404A: 23.1 R407C: 33.7 R410A: 34.2 R507: 22.4
Gennemstrømningskapacitet TR	R134a: 9.3 R290: -- R32: 14.2 R404A: 6.6 R407C: 9.6 R410A: 9.7 R507: 6.4
Godkendelse	UL
Husets materiale	Stål
Indikator for flowretning	Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core)	30 cu.in.
Kategori	Art. 3, par. 3
Kerne	Massiv indsats
Kompatibilitet med smøremidler	Oliefrie applikationer
Kølemiddel-olie - kompatibilitet	Oliefrie applikationer R1234ze(E) R134a R513A R515A
Kølemidler	R1234yf R125 R134a R22/R407C R23

Produkt detaljer

	R32
	R404A
	R407A
	R407F
	R410A
	R422B
	R422D
	R438A
	R444B
	R448A
	R449A
	R449B
	R450A
	R452A
	R452B
	R454B
	R455A
	R507A
	R513A
	R1234ze(E)
	R1233zd(E)
	R407H
	R463A
	R454A
	R454C
	R515B
	R516A
Maks. Arbejdstryk [psig]	667 psig
Maks. driftstryk [bar]	46 bar
Massiv kerneoverflade [cm2]	340 cm ²
Massiv kerneoverflade [in2]	52.7 in ²
Massiv kernevolumen [cm3]	258 cm ³
Massiv kernevolumen [in3]	15.77 in ³
Nettovolumen [foz US]	15.68 oz
Nettovolumen [l]	0.464 L
Oliefrie kølemidler	R1234ze(E) R134a R513A R515A
Pakkeformat	Multipak
Produktfamilienavn	DML
Produktgruppe	Tørrefiltre
Produktnavn	Hermetisk tørrefilter
Produktoplysninger	Tørrefilter til væskeledning
Produktilbehør	generisk tilbehør
Skalvolumen [foz US]	24.42 oz
Skalvolumen [l]	0.72 L
Specif. nøgle	DML 304
Syrekapacitet [g]	2.43 g
Syrekapacitet [oz]	0.086 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.]	70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]	-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]	160 °F

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

Temperaturområde [°F] [min.]	-40 °F
Tilslutningsmateriale	Stål
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in]	1/2 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in]	1/2 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]	12 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]	12 mm
Tilslutningstype, tilgang	FLARE
Type	DML
Typebetegnelse	DML 304
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C	R134a: 1127 R290: -- R32: 948 R404A: 1174 R407C: 1094 R410A: 1020 R507: 1229
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C	R134a: 1032 R290: -- R32: 873 R404A: 1112 R407C: 1009 R410A: 907 R507: 1106
UL godkendelse filnavn	SA6398
UL-godkendte kølemidler	R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A
Varemærke	ELIMINATOR
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP]	Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI]	Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.



Produktdetaljer

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)