




Varmepumpe der kan modstå de hårde vintre

Overkommelig og effektiv råstyrke til villaer og store sommerhuse.

- Udviklet til nordiske vintre med varme ned til -30 ° C.
- Højeste energiklasse og en af markedets højeste SCOP.
- Med markedets mest miljøvenlige og effektive kølemiddel R32.
- Klar til at kontrolleres af din smartphone med integreret WiFi.
- Nattilstand giver ekstra besparelser.
- Temperatursensor i fjernbetjeningen.



LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA TITANIUM						
INDEDEL			IWZA09NI-1	IWZA12NI-1	IWZA018NI-1	IWZA24NI-1
UDEDEL			IWZA09NO-1	IWZA12NO-1	IWZA18NO-1	IWZA24NO-1
VARME	Design effekt (P-Design)	kW	3,5	3,5	5,	7,0
	Årligt elforbrug	kWh/a	961	961	1620	1922
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+++ / 5,1	A+++ / 5,1	A+++ / 5,1	A+++ / 5,3
	Opvarmningseffekt (nominel)	kW	3,5	4,2	6,2	7,0
	Varmekapacitet (Min - Max)	kW	0,7 - 5,5	0,9 - 7,2	1,2-9,2	2,0-9,5
KØL	Design effekt (P-Design)	kW	2,7	3,5	5,3	7,3
	Årligt elforbrug	kWh/a	111	144	218	300
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 8,5	A+++ / 8,5	A++/7,5	A++/6,5
	Kølekapacitet (nominel)	kW	2,7	3,5	5,3	7,0
	Kølekapacitet (Min - Max)	kW	0,7 - 5,0	0,9 - 5,0	1,2-7,2	2,0-9,0
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	996 x 301 x 225	996 x 301 x 225	1101x327x249	1101x327x249
	Vægt	kg	13	13	16,5	16,5
	Luftstrøm (Lav - Høj) under opvarmning	m3/h	450 - 800	450 - 800	600-1200	750-1200
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	18 - 43	21 - 46	32-46	35-50
	Lydniveau (PWL) (max)	dB(A)	58	58	60	64
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	980x790x427	980x790x427
	Vægt	kg	44,5	45,5	61	65
	Lydniveau - Opvarmning / køling (SPL)	dB(A)	62 / 62	62 / 62	61/63	69/69
	Driftsstrøm (Max)	A	10,43	11,3	13	16,4
	Forsikring	A	13	13	13	20
Laveste garanterede driftstemp. (Opvarmning / køling)		C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	-30 ~ 24 / -18 ~ 43	-30 ~ 24 / -18 ~ 43
Rørstørrelse (væske / gas)		"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"
Tilslutningskabel (lederantal x tværsnit)		mm2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Max rørlængde		m	15	20	40	50
Max højdeforskel		m	10	10	20	30
Forfyldt rørlængde		m	5	5	5	5
Efterfyldt gram / meter		g	20	20	40	40
Eldata		V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENT						
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32
GWP / CO2 ÆKVIVALENT			675	675	675	675
Påfyldning mængde - Vægt	kg		1,0	1,0	1,5	2,0
Påfyldningsmængde - CO2 ÆKVIVALENTER	ton		0,675	0,675	0,675	0,675
Max påfyldningsmængde - Vægt	kg		0,2	0,3	1,4	1,8
Max påfyldningsmængde - CO2-ÆKVIVA- LENTER	ton		0,135	0,202	0,945	1,215
Varenummer indedel			7124121	7124124	7124127	7124130
Varenummer udedel			7124120	7124123	7124126	7124129



Indedel



Udedel

Markedsføres af Ahlsell Danmark ApS

www.innova.ac, www.ahlsell.dk
ahlsellREF@ahlsell.dk

Tlf: +45 - 43 24 17 00

Ahlsell Sverige AB, der blev grundlagt i 1877 sammen med den førende producent Innova udvikler luftvarmepumper. Vores vision er et solidt varmepumpeområde, der kan modstå belastninger. Et pålideligt produkt, der markant sænker opvarmningsomkostningerne og er en rentabel investering over tid. Innovationserien er specialbygget til vores nordiske klima, det har alle de nødvendige sikkerhedsfunktioner, der skal bruges i mange år.