



EAN: 4013288179012

Part number: 05074770001

Article number: 7400

Size: 155x37x37 mm

Weight: 122 g

Country of origin: CZ

**Customs tariff
number:** 82054000



- Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Udløsesignal, når den indstillede værdi nås
- Numerisk momentværdi-angivelse

Wera momentskruetrækker. Variabel momentindstilling med største nøjagtighed. Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæselighed af skalaværdien. Med kliksignal. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdhastigheder og skåning af håndfladen. Eget til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Web link


https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html

Wera - 7400

05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indstilleligt momentværktøj



Mange skrueforbindelser ved montage- og servicearbejde skal spændes momentkontrolleret for at sikre skrueforbindelsens sikkerhed og/eller undgå skader på skrue eller arbejdssemne. De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera er det ideale værktøj hertil: Momentområde fra 0,3 Nm til 8,8 Nm, to forskellige greb, målepræcision på $\pm 6\%$, lynhurtig bit-skift med bit-optag med Rapidaptor-teknik.



De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera tillader variabel momentindstilling ved største nøjagtighed. Brugeren får den bedste forarbejdningskvalitet med overlegen ergonomi i det kendte Wera design.

Enkel indstilling



Enkel indstilling af den krævede momentværdi med hånden.

Let aflæselige



Let aflæselige skalaværdier.

Lup til sætte på



Artiklerne 7430, 7431 og 7432 leveres med en lup. Luppen kan sættes på skalaen. Derved forbedres skalaens aflæselighed.

Målepræcision




Målepræcision $\pm 6\%$ iflg. norm DIN EN ISO 6789. Tydeligt hør- og mærkbart slip, når den indstillede momentværdi nås.

Ubegrænset løsningsmoment



Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Variabel



Variabel via lynhurtig bit- eller topnøgleskift takket være Rapidaptor-teknikken.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html

Wera - 7400

05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform indstillelig momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med
 Rapidaptor hurtigskift, art. no. 7430 x 1/4" x 0.10-0.34 N m
 Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere



Further versions in this product family:

							
	art. no.	mm		Nm	Nm	mm	inch
05074770001 ¹⁾	7430	89	1/4	0.10-0.34	0.015	142	5 7/16
05074772001 ¹⁾	7431	89	1/4	0.30-1.00	0.05	142	5 7/16
05074774001 ¹⁾	7432	89	1/4	0.90-1.50	0.05	142	5 7/16
05074700001	7440	105	1/4	0.3-1.2	0.05	155	6
05074701001	7441	105	1/4	1.2-3.0	0.10	155	6

1) Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html

Wera - 7400

05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de