

# D-ST 2,5 OG - Endeplade

3032033

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3032033>



Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.

---

Endeplade, dybde: 29,1 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 48,5 mm, farve: orange



# D-ST 2,5 OG - Endeplade

3032033

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3032033>



## Tekniske data

### Artikelegenskaber

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Produkttype                        | Endeplade |
| Status for vedligeholdelse af data |           |
| Artikelrevision                    | 04        |

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Omgivelser

|                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)             | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)                                                |
| Omgivelsestemperatur (montage)           | -5 °C ... 70 °C                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur (aktivering)        | -5 °C ... 70 °C                                                                                                 |
| Relativ luftfugtighed (drift)            | 20 % ... 90 %                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                   |

### Materialeangivelser

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Farve                                                           | orange      |
| Materiale                                                       | PA          |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94                                  | V0          |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde                   | -60 °C      |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C      |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)                     | bestået     |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestået     |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestået     |

### Mål

|        |         |
|--------|---------|
| Bredde | 2,2 mm  |
| Højde  | 48,5 mm |
| Dybde  | 29,1 mm |

# D-ST 2,5 OG - Endeplade

3032033

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3032033>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-ST 2,5 OG - Endeplade

3032033

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3032033>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja, Ingen undtagelser |
|---------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                     |
|                                        | Ingen farlige stoffer over grænseværdierne |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S  
Hammerholmen 43C, 1. tv.  
DK-2650 Hvidovre  
36 77 44 11  
[kundeservice@phoenixcontact.dk](mailto:kundeservice@phoenixcontact.dk)