



CSA beslagskruen er specielt udviklet til at fastgøre stålbeslag til træ. Det koniske hoved sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter.



[ETA-04/0013](#), [UK-DoP-e04/0013](#)

EGENSKABER



Materiale

- Stålkvalitet: Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse: Rustfri (syrefast) - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke



ANVENDELSE

Samlinger



- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ

Anvendelsesområder

- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ

TEKNISK DATA

Dimensioner og karakteristisk bæreevne



Art. nr.	DB. nr.	Dimensioner [mm]		Karakteristisk bæreevne [kN]	
		d	l	$R_{lat,k}$	$R_{ax,k}$
CSA5,0X25S	1244278	4.85	25	1.49	1.38
CSA5,0X35S	1244285	4.85	35	1.99	2.11
CSA5,0X40S	1244304	4.85	40	2.25	2.47

Bæreevner er angivet for montage af 2 mm stål pladetykkelse. For bestemmelse af bæreevner for andre ståltykkelser se ETA-04/0013.

