

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel til ovn



Anvendelsesområder

- Bageovne

Produktfordele

- 2 til tre gange højere lysudbytte i forhold til traditionelt ovnlys
- Optimalt halogenindhold for høje temperaturer
- Hærdede stik giver pålidelig kontakt ved høje temperaturer
- Velegnet til pyrolyse (omgivelsestemperatur tilladt op til 450°C)
- Indeholder ikke kviksølv




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	10 W
Wattforbrug	10.00 W
Nominel spænding	12 V
Cos Phi (effektfaktor)	1,00

Fotometriske data

Lumen	130 lm
Belysningseffektivitet	13 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2800 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1028
UV-beskyttelse	Ja



349619_HAL_IRC

Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	33.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	21,5 mm
Diameter	10,0 mm
Produktvægt	1,12 g

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G4
------------------------------	----

Kviksølvfri	Ja
Produkt bemærkning	Varmebestandig op til 300°C / Lampe velegnet til ovn med høj temperatur selvrensende (lamper skal være slukket! Max. Omgivende temperatur 450 ° C) / Til brug i afskærmede armaturer kun

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	10.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
Ordreference	64418 OVEN 10W

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G4
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	33,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	10,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0.452
Kromacitetsfaktor y	0.409
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714454
Modelnummer	AC35315

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Declarations of conformity	CE Declaration HAL LOW VOLT
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spectral power distribution	349619_HAL_IRC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300308081	Folding box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.12 g	0.04 dm³
4050300942339	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	196.00 g	1.86 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordref afgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.