

Crowcon T4: 4 gas - O₂ + CO + H₂S + CH₄(%LEL)

- 2 års garanti på instrument og måleceller

EAN 5706445590650 / EL-NR 6398963413


Crowcon T4 er den nyeste bærbare multigasdetektor fra Crowcon til anvendelse i forbindelse med personbeskyttelse. Detektoren kan konfigureres så den kan detektere fra 2 til 4 gasser, som kan kombineres med følgende 4 gasser: ilt(O₂), kulilte(CO), Svovlbrinte (H₂S) samt brandbare gasser.

Crowcon T4 byder på flere sikkerhedsfunktioner, kendte såvel som nye. Af de i forvejen kendte funktioner kan nævnes +ve Safety™, Crowcon simple grøn/rød farvediode der ved blot et blik på detektoren, bekræfter dens funktionelle status, uden at displayet behøves aflæst. Af nye sikkerhedsfunktioner kan bl.a. nævnes "TWA resume" (Time Weighted Average - resume), som sikre at TWA-loggen ikke nulstilles i fx frokostpausen, eller under andre omstændigheder, hvor detektoren slukkes, med efterfølgende fare for at brugeren udsættes for overeksponering af giftige gasser. Derudover er Crowcon T4 udstyret med datalogger med en kapacitet på 45.000 logninger, der via den gratis software, samt et USB-kommunikation modul(tilbehør) gør det mulig at udlæse dataloggen og dermed se, hvor stor en gaskoncentration de enkelte celler har målt, i den loggede periode.

Crowcon har til T4 desuden udviklet en ny beskyttelsesplade, som let og hurtigt klikkes på detektorens forside, hvorefter cellerne er ekstra beskyttet, hvis instrumentet skal anvendes i de mest krævende områder. Af yderligere forbedring kan nævnes at Crowcon T4 nu er stærkere end nogensinde, og kan nu modstå frit fald fra en højde af 4 m, direkte ned på et fast underlag. Batteriet er med forlænget levetid og levere nu 18 timer standby, mellem to opladninger. Betjeningen af Crowcon T4 foregår let og intuitivt via instrumentets ene tryknap, som uden problemer kan betjenes, også selv om der bæres handsker.

Crowcon T4 leveres inkl. Bump/Kalibreringsplade og kalibreringscertifikat.

Batterilader sælges som tilbehør. Se "tilbehør" længere nede på siden.



Tekniske Data:

Måleceller:	O ₂ + CO + H ₂ S + CH ₄ (LEL)
Måleomr. O ₂ :	0...30 Vol%
Opløsning:	0,1 Vol%
Måleomr. CO:	0...1000 ppm.
Opløsning:	1 ppm.
Måleomr. H ₂ S:	0...100 ppm.
Opløsning:	1 ppm.
Måleomr. Brandbare:	0...100 %LEL
Opløsning:	1 %LEL
Akustisk alarm:	95dBA @ 1m
Arbejdstemperatur*:	-20...55 °C.
Fugtighed:	10...95%RH @ 40°C. ikke kondenserende
Batteri:	Li-Ion, genopladeligt
Batteritid / Opladning:	18 timer / 5,5 time
Tæthedsklasse:	IP65

Mål:	135 x 80 x 35 mm
Vægt:	282 g
Kalibreringsinterval:	6 mrd.
Garanti T4 + Celler:	2 år

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445590667	6398963426	Lader, Crowcon T4
5706445590674	6398963439	USB Com Lead, Crowcon T4/GasPro
5706445590681	6398963442	USB Com Lead Dual, Crowcon T4/GasPro
5706445590698	6398963455	I-Test Station, Crowcon T4
5706445590087	6398963031	Filter for Crowcon T4
5706445590704	6398963468	Crowcon T4, 3 gas: O2+CH4+H2S, Zone 1
5706445590711	6398963507	Batterilader 10 stk. Crowcon T4