


Geberit Mapress Rustfrit union med indvendigt gevind



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)

- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

TEKNISKE DATA

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
35300	034344015	12 / 15	15	1/2	3/4	5.9	2.6
35301	034344176	12 / 20	15	3/4	3/4	6.1	2.6
35302	034344222	15	18	1/2	3/4	5.9	2.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
35303	034344232	15 / 20	18	3/4	3/4	6.1	2.6
35304	034344022	20	22	3/4	1	6.3	2.7
35305	034344291	20 / 25	22	1	1	6.6	2.8
35306	034344028	25	28	1	1 1/4	7.1	3.1
35307	034344035	32	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2
35308	034344042	40	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3
35309	034344054	50	54	2	2 3/8	9.5	3.7