

GODKENDELSESINDEHAVER:

Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A
IT-25045 Castegnato (BS)
Telefon: +39 030 21 42 211
Telefax: +39 030 21 42 206
Internet: www.tiemme.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kompressionsfittings til PEX-rør
TIEMME
Serie 1100 dim. 12 – 22 mm

FABRIKAT:

Tiemme Raccorderie S.p.A., Italien

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: TM
- Materiale
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Kompressionsfittings TIEMME anvendes i brugsvandsinstallationer i bygninger til samling af PEX-rør i dimensionerne 10 – 18 mm.

Ved samling af PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 3 dele, koblingshus (nippel), kompressionsring og omløbermøtrik.
Materiale	Alle dele i koblingen er af messing, type CW602N. Forkromet messing eller afzinkningsbestandigt messing.
Dimension (PEX-rør)	12 x 2,0 mm 15 x 2,5 mm 18 x 2,5 mm 22 X 3,0 mm