

Datablad

LANDEFELD

🏠 > Trykregulator - konditionering - trykmåler - termometer - strømning og niveau > Manometer, lodret (også til vakuum) > Glycerolmanometer lodret Ø 100 mm kromnikkelstål/messing, klasse 1 > MS 160100 GLY CR

Glycerin-manometer lodret (CrNi/Ms), 100mm, 0 til 160 bar

Varenummer:

MS 160100 GLY CR



Eksempel på visning

Varebeskrivelse

Materialer:

Chassis: 1.4301, målesystem: Cu-legering (1.4404 ved tryk = 100 bar), tilslutning: Messing, skueglas: polykarbonat

Tilslutningsgevind:

G 1/2" *

Klasse:

1

Temperaturinterval:

-20°C til +60°C

Kapslingsklasse:

IP 65

bemærkning:

WIKA type 213.53

Alternativ:

ISO-fabrikskalibrering (efter DIN EN 837-1, bestemmelse af måleafvigelse og hysteres), DAkKS-DKD kalibrering (i henhold til DKD-R 6-1, sporbar og akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025, beslutningsregel 4)

Egenskaber

Visnings interval [bar]	0 - 160
Skalaïnd deling [bar]	5

Yderligere oplysninger:

Vægt	850 g / styk
GTIN	4050571498252
Toldvarenummer	90262040
RoHS-konform	Ja
Producent	Wika

Yderligere oplysninger om denne vare samt muligheden for at bestille den finder du i vores netbutik <https://www.landefeld.com> under varenummeret **MS 160100 GLY CR**.

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 34123 Kassel · Tyskland

Samtlige oplysninger er vejledende! Vi påtager os intet ansvar for oplysninger, der ikke er skriftligt bekræftede. Medmindre andet fremgår, er trykoplysninger for væsker gruppe II gældende ved +20 °C.

Status: 14.10.2024