

Topspeed UV

- UV-beständiga flexrör med lågfriktingsinsida

Topspeed UV är ett flexibelt installationsrör i pansarutförande.

Det är UV-stabiliserat för svåra utomhus- och inomhusmiljöer.

Röret, av PVC-U, används med fördel till solcellsinstallationer.

- Lågfriktingsinsida
- Styvhetsklass 1250N
- Temperaturbeständig från -25 till + 60°C
- Böjningsbeteende: flexibel, enligt DIN EN 61386-22
- Flamresistent och självslocknande
- Korrosionsbeständig
- Hög motståndskraft mot åldrande
- Färgbeständig
- Garanterad UV-stabilitet minst tio år



Topspeed UV



Godkända enligt EN 61386-1 samt 22.

E-nr	Dim yd/id	Förp. m	Ingjutning
14 138 91	16/9,5	50/2500	Ja
14 138 92	20/13,0	50/2000	Ja
14 138 93	25/17,4	50/1350	Ja
14 138 94	32/23,2	25/750	Ja
14 138 95	40/30,4	25/300	Ja
14 138 96	50/39,2	25/125	Ja

Sé också vårt sortiment styva UV-resistenta rör på sid. 8-9.

Flexibla VP-rör

Produktbeskrivning:

Flexibelt installationsrör i PVC, självslocknande

Styvhetsklass: 750 N

Färg: beige

Temperaturområde:

-25 till +60°C

Godkända enligt EN 61386-1 samt 22.

E-nr	Dim yd/id	Förp. m	Ingjutning
14 140 22	16/10,4	50/1500	Ja
14 140 21	16/10,4	100/1800	Ja
14 140 23	20/13,8	50/1000	Ja
14 140 24	25/18,3	25/600	Ja
14 140 25	32/24,5	25/375	Ja

