

GODKENDELSESINDEHAVER:

ACO Nordic A/S
Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted
Telefon: +45 57 66 65 00
Telefax: +45 57 66 65 01
Internet: www.aco.dk

**Afløbssystem af varmforzinket stål i bygning
samt udendørs stående regnvandsledninger**
GM-X
dim. 40 – 250 mm

FABRIKAT:

ACO Industries k.s., Tjekkiet

MÆRKNING:

Rør og formstykker	
Fabr. Mærke	DIN EN 1123 GM ü VW
Dimension	+
Evt. vinkler	+
Fremst. år	+

Tætningsringe	
Fabr.mærke	SBR MPA-RRW enbl.1
Dimension	+
Fremst.år	+

Dimensioner

Rørbeteg- nelse DN	Udv. diam. På rør mm	Gods- tykkelse mm
40	42	1,5
50	53	1,5
70	73	1,6
100	102	2,0
125	133	2,5
150	159	2,5
200	219	3,2
250	273	3,2

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
LGA, Würzburg

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug:

Rør og formstykker anvendes i bygninger, dvs. over kældergulv eller – såfremt ingen kælder findes – over stuegulv, dog må indstøbning af afløb fra badekar og håndvask til gulvafløb foretages i kældergulv.

Rør og formstykker anvendes i øvrigt i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Ved tilslutning af en installationsgenstand til et grenrør på en stående ledning skal den lodrette afstand mellem vandspejlet i installationsgenstandens vandlås og bundindløbet i grenrøret være mindst 100 mm.

Afstanden til installationsgenstande, som er tilsluttet dobbelt grenrør 87-90°, skal være mindst 700 mm målt fra grenrøret.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Levering:

De tilhørende tætningsringe medleveres af godkendelsesindehaveren.

Kemiske påvirkninger:

Rør og formstykker må ikke udsættes for stoffer, som kan opløse overfladebelægningen.

Montering:

Færdige rør og formstykker må ikke udsættes for opvarmning med flamme eller svejses.

Samlinger:

Rør og formstykker skal samles efter godkendelsesindehaverens anvisning ved anvendelse af tilhørende tætningsringe.

Tilslutninger:

Ved tilslutning til afløbsledninger af andet materiale benyttes systemets tilhørende specielle overgangstykker eller anden VA-godkendt overgangs-samling.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Materiale	Varmforzinket stål der indvendigt er behandlet med en alkyd-melamin harpiksbaseret plastik coating.
Formstykker	Afløbssystemet omfatter bøjninger, enkelt grenrør, dobbelt grenrør, reduktioner og reduktionsgrenrør, skydemuffe, prop, rensestykke samt overgangsstykker i henhold til godkendelsesindehaverens produktoversigt.
Samling	Ved hjælp af stikmuffer med tilhørende gummitætningsringe.



Thomas Bruun