

T_ford.	Kølemiddel	Ydelse i kW v. kondenseringstemperatur 40°C							
5°C	R134a/R513A	0,3/0,2	0,8/0,6	1,9/1,3	3,1/2,2	5,1/3,5	8,4/5,8	10,2/7,2	11,8/8,3
	R404A	0,4	1,0	2,3	3,9	6,2	10,1	12,3	14,2
	R449A/R452A	0,5/0,35	1,3/0,92	3,1/2,3	5,2/3,8	8,3/6,0	13,5/9,9	16,5/12,0	19,1/13,8
	Dyse str.	00X	000	001	002	003	004	005	006

T_ford.	Kølemiddel	Ydelse i kW v. kondenseringstemperatur 40°C							
0°C	R134a/R513A	0,3/0,2	0,8/0,6	2,0/1,3	3,2/2,3	5,23,6	8,6/5,9	10,4/7,3	12,1/8,4
	R404A	0,4	1,0	2,3	4,0	6,3	10,3	12,5	14,4
	R449A/R452A	0,5/0,36	1,3/0,94	3,2/2,3	5,3/3,8	8,5/6,1	13,8/10,0	16,9/12,2	19,4/14,1
	Dyse str.	00X	000	001	002	003	004	005	006

T_ford.	Kølemiddel	Ydelse i kW v. kondenseringstemperatur 40°C							
-10°C	R134a/R513A	0,3/0,2	0,8/0,6	2/1,3	3,3/2,3	5,2/3,6	8,7/6,0	10,6/7,3	12,3/8,5
	R404A	0,4	1,0	2,4	4,0	6,4	10,4	12,7	14,6
	R449A/R452A	0,5/0,37	1,4/0,95	3,2/2,3	5,4/3,9	8,6/6,2	14/10,2	17,1/12,4	19,7/14,3
	Dyse str.	00X	000	001	002	003	004	005	006

T_ford.	Kølemiddel	Ydelse i kW v. kondenseringstemperatur 40°C							
-20°C	R134a/R513A	0,2/0,2	0,6/0,5	1,5/1,0	2,5/1,7	4,2/8	6,7/4,6	8,1/5,6	9,4/6,5
	R404A	0,3	0,8	1,8	3,1	4,9	8,0	9,7	11,3
	R449A/R452A	0,4/0,28	1/0,72	2,5/1,8	4,1/3,0	6,6/4,7	10,8/7,7	13,2/9,4	15,2/10,9
	Dyse str.	00X	000	001	002	003	004	005	006

T_ford.	Kølemiddel	Ydelse i kW v. kondenseringstemperatur 40°C							
-30°C	R134a/R513A	0,2/0,1	0,5/0,3	1,1/0,7	1,8/1,1	2,9/1,8	4,9/3,0	5,9/3,7	6,9/4,2
	R404A	0,2	0,6	1,3	2,2	3,5	5,7	6,9	8,0
	R449A/R452A	0,3/0,19	0,7/0,49	1,7/1,2	2,8/2,0	4,5/3,2	7,3/5,2	9/6,3	10,3/7,3
	Dyse str.	00X	000	001	002	003	004	005	006

T_ford.	Kølemiddel	Ydelse i kW v. kondenseringstemperatur 40°C							
-40°C	R134a/R513A	0,1/0,1	0,3/0,2	0,8/0,4	1,3/0,7	2,1/1,1	3,5/1,9	4,3/2,3	5,0/2,7
	R404A	0,2	0,4	0,9	1,5	2,4	4,0	4,8	5,6
	R449A/R452A	0,2/0,12	0,5/0,32	1,1/0,78	1,9/1,3	3/2,1	4,9/3,4	6/4,1	6,9/4,8
	Dyse str.	00X	000	001	002	003	004	005	006

Alco termostatisk ekspansionsventiler og dyser

ALCO Thermo™ Termostatiske ekspansionsventiler

Termoventil	Kølemiddel	*Tilsl.	*Trykudl.	Varenummer
TIS-BW	R449A/R452A	fl/lod	Intern	41000575
TISE-BW	R449A/R452A	fl/lod	Ekstern	41000576
TIS-MW	R134a/R513A	fl/fl	Intern	41000555
TISE-MW:	R134a	fl/lod	Ekstern	41000557
TIE-MW:	R134a	fl/fl	Ekstern	41000471
TIS-SW:	R404A	fl/lod	Intern	41000567
TISE-SW:	R404A	fl/lod	Ekstern	41000569

*Tilsl. 1/2" flare/lodde. Trykudledning 1/4" lodde

ALCO dyse TI-serien

*Yddelsesområde for dyser

R134a	0,25 - 11,0 kW
R404A	0,34 - 13,8 kW
R449A/R452A	0,46 - 20,0 kW

Dyse størrelse	Varenummer
00X	41000493
000	41000495
001	41000498
002	41000501
003	41000504
004	41000508
005	41000511
006	41000514



*Se dysetabel og ydelser på bagsiden