



# Geberit GIS element til væghængt toilet, 87 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning



## ANVENDELSER

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til halvhøj installationsvæg eller fritstående væg
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter

## EGENSKABER

- Serie 2025
- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning

- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

## TEKNISKE DATA

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Vandstrømstryk                            | 0.1–10 bar          |
| Vandtemperatur maks.                      | 25 °C               |
| Skyllemængde fabriksindstilling           | 6 / 3 l             |
| Indstillingsområde for stor skyllemængde  | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Indstillingsområde for lille skyllemængde | 2–4 l               |
| Gennemstrømningsmængde ved 3 bar          | 0.16 l/s            |
| Minimumsvandstrømstryk                    | 0.1 bar             |
| Beregnet gennemstrømningsværdi            | 0.09 l/s            |

Materiale

Stål

Højdeindstillelig

Ja

## INDEHOLDT I LEVERINGEN

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

## TILBEHØR

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit akustisk isolering til væghængt toilet
- Geberit boreskabelon til væghængt toilet og Geberit AquaClean

| Varenr.            | VVS nr.   | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |  |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 461.143.00.2<br>Ny | 617021702 | 42.4    | 87      | 20.5    |  |