


Geberit Mapress Therm bøjning med nippelende



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand og industri

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data

Materiale | Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z	
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Therm								
40702	036311015	12	15 mm	45 °	2.8 cm	3.6 cm	0.8 cm	Ny
40703	036311018	15	18 mm	45 °	2.9 cm	3.6 cm	0.9 cm	Ny
40704	036311022	20	22 mm	45 °	3.2 cm	3.9 cm	1.1 cm	Ny
40705	036311028	25	28 mm	45 °	3.7 cm	4.4 cm	1.4 cm	Ny
42706	036311035	32	35 mm	45 °	4.3 cm	5 cm	1.7 cm	Ny
42707	036311042	40	42 mm	45 °	5.1 cm	5.9 cm	2.1 cm	Ny
42708	036311054	50	54 mm	45 °	6.2 cm	7 cm	2.7 cm	Ny
42709	036311076	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm	Ny
42710	036311089	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm	Ny
42711	036311108	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm	Ny
40302	036301015	12	15 mm	90 °	3.8 cm	4.8 cm	1.8 cm	Ny
40303	036301018	15	18 mm	90 °	4.2 cm	5.2 cm	2.2 cm	Ny
40304	036301022	20	22 mm	90 °	4.7 cm	5.8 cm	2.6 cm	Ny
40305	036301028	25	28 mm	90 °	5.7 cm	6.3 cm	3.4 cm	Ny
43306	036301035	32	35 mm	90 °	6.8 cm	7.4 cm	4.2 cm	Ny
43307	036301042	40	42 mm	90 °	8 cm	8.8 cm	5 cm	Ny
43308	036301054	50	54 mm	90 °	10 cm	10.8 cm	6.5 cm	Ny
43309	036301076	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm	Ny
43310	036301089	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm	Ny
43311	036301108	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm	Ny