

Vinkelskruetrækker LXT®

DTL061

18V • 1/4" • 60 Nm • 0 – 2 000 min⁻¹

Vinkelslagskruetrækker til svært tilgængelige steder

Kompakt og let 1/4" vinkelslagskruetrækker. Vinkelhovedets højde på 53 mm gør dette værktøj ideelt til brug på svært tilgængelige steder. En lang paddle-afbryder og den praktiske LED-lampe sørger for ekstra komfort.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Batteri	Li-Ion
Omdrejninger	0 - 2000 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	60 Nm
Max. slagantal	0 - 3000 min ⁻¹
Standard bolt	M4 - M12
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M4 - M8
Værktøjsopsætning	1/4"
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	94 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	17,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Indbygget LED lys
- Perfekt til opgaver, der skal udføres på svært tilgængelige områder eller over hovedhøjde
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt



Generel

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

