

XLstep B

Meget lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og kvalitet uden forringelser af komfort og udstyr.

Produkt beskrivelse

- 80 mm dybe trin ergonomiske trin.
- Eloxerede vanger.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.

Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Coating: eloxeret
 Materiale: Aluminium
 Produkttype: Nittet trin-wienerstige
 Sikring: Bælteband
 Trin-vangeforbindelse: Nittet
 Trinafstand lodret: 250 mm
 Trindybde: 80 mm
 Trintype: Riflet



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Grundareal	Stigelængde	Transportmål	Vangehøjde	Vægt	lodret stighøjde	nedre, ydre bredde
41263	3	2 × 3	2.25 m	0,72 m × 0,44 m	0.82 m	820 mm × 440 mm × 170 mm	42 mm	2.6 kg	0.74 m	0.44 m
41264	4	2 × 4	2.5 m	0,92 m × 0,47 m	1.09 m	1.090 mm × 470 mm × 170 mm	42 mm	3.4 kg	0.99 m	0.47 m
41265	5	2 × 5	2.75 m	1,12 m × 0,5 m	1.36 m	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	42 mm	4.5 kg	1.24 m	0.5 m
41266	6	2 × 6	3 m	1,32 m × 0,53 m	1.63 m	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	42 mm	6.1 kg	1.49 m	0.53 m
41267	7	2 × 7	3.25 m	1,54 m × 0,56 m	1.9 m	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	48 mm	8.3 kg	1.74 m	0.56 m
41268	8	2 × 8	3.5 m	1,74 m × 0,59 m	2.17 m	2.170 mm × 590 mm × 170 mm	48 mm	11.3 kg	1.99 m	0.59 m
41270	10	2 × 10	4 m	2,15 m × 0,64 m	2.71 m	2.710 mm × 640 mm × 170 mm	48 mm	15.8 kg	2.49 m	0.64 m