


Geberit Isol Flex lydisoleringsmåtte formstykke til isolering af rør



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til luft- og bygningslydisolering
- Til anvendelse som kondensvandsisolering af afløbsrør, betinget egnet

Egenskaber

- Selvklæbende
- Lyddæmpende
- Tilskåret, så den passer til rørdiameteren
- Overflade velegnet til klæbebånd
- Brandindikationsciffer BKZ 5.2 iht. anvendelse til brandbeskyttelse fra VKF

- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1

Tekniske data

Installationstemperatur	-5 – +40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – +60 °C
Temperaturbestandighed	-20 – +80 °C
Varmedningsevne	0.042 W/(m.K)
Vanddampdiffusionsmodstand	32000

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	s	L	B
356.010.00.1	189089563	56 / 60	56 / 63 mm	17 mm	118 cm	32 cm
356.011.00.1	189089575	70	75 mm	17 mm	118 cm	36 cm
356.012.00.1	189089590	90	90 mm	17 mm	118 cm	41 cm
356.013.00.1	189089610	100	110 mm	17 mm	118 cm	48 cm
356.014.00.1	189089635	125	125 / 135 mm	17 mm	118 cm	57 cm