

Stik - PP-H 2,5/1-L - 3210062

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.
(<http://phoenixcontact.dk/download>)



Stik, Tilslutning: Push-in-tilslutning, Poltal: 1, Tværsnit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Bredde: 5,2 mm, Højde: 40,2 mm, Farve: grå

Illustrationen viser varianten i grå

Artikelbeskrivelse

Stikelement til venstre, hus til venstre uden låseklínke, til højre åben uden dæksel

Artikelegenskaber

- Rigelige mærkningsmuligheder
- Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
- Testet til jernbaneanvendelse

Varedata

Pakningsstørrelse	50 STK
GTIN	 4 046356 333474
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	3.44 g
Oprindelsesland	Poland

Tekniske data

Generelt

Poltal	1
Antal etager	1
Antal tilslutninger	1
Potentialer	1
Mærketværsnit	2,5 mm ²
Farve	grå
Isolationsmaterialer	PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Anvendelsesområde	Baneindustri
	Maskinkonstruktion
	Anlægskonstruktion
Maks. belastningsstrøm	24 A (ved 2,5 mm ² ledertværsnit)
Mærkeimpulsholdespænding	6 kV

Stik - PP-H 2,5/1-L - 3210062

Tekniske data

Generelt

Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	III
Isolationsmaterialegruppe	I
Maks. belastningsstrøm	24 A (ved 4 mm ² ledertværsnit)
Mærkestrøm I _N	24 A
Mærkespænding U _N	500 V
Åben sidevæg	Nej
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde	-60 °C

Mål

Bredde	5,2 mm
Længde	15,8 mm
Højde	40,2 mm
Opbygningshøjde	24,00 mm
Deling	5,20 mm

Tilslutningsdata

Tilslutning	Push-in-tilslutning
Tilslutning iht. standard	IEC 61984
Ledertværsnit stiv min.	0,14 mm ²
Ledertværsnit stiv maks.	4 mm ²
Ledertværsnit AWG min.	26
Ledertværsnit AWG maks.	12
Ledertværsnit fleksibelt min.	0,14 mm ²
Ledertværsnit fleksibelt maks.	2,5 mm ²
Ledertværsnit fleksibelt AWG min.	26
Ledertværsnit fleksibelt AWG maks.	14
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave	0,14 mm ²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave	2,5 mm ²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave	0,14 mm ²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave	2,5 mm ²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave maks.	0,5 mm ²
Afisoleringslængde	8 mm ... 10 mm
Prøvedorn	A3

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard	CSA
	IEC 61984
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0

Stik - PP-H 2,5/1-L - 3210062

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141151
eCl@ss 7.0	27141151
eCl@ss 8.0	27141151
eCl@ss 9.0	27141151

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002021
ETIM 5.0	EC002021

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Godkendelser

Godkendelser

Godkendelser

CSA / LR / RS / ABS / NK / UL Recognized / cUL Recognized / BV / EAC / EAC / cULus Recognized

Godkendelser Ex

Søgte godkendelser

Godkendelsesdetaljer

Stik - PP-H 2,5/1-L - 3210062

Godkendelser

CSA 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12
Mærkestrøm IN	20 A	20 A
Mærkespænding UN	300 V	300 V

LR

RS

ABS

NK

UL Recognized 			
	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12
Mærkestrøm IN	20 A	20 A	5 A
Mærkespænding UN	300 V	300 V	600 V

cUL Recognized 			
	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12
Mærkestrøm IN	20 A	20 A	5 A
Mærkespænding UN	300 V	300 V	600 V

BV

EAC

EAC

Stik - PP-H 2,5/1-L - 3210062

Godkendelser

cULus Recognized  US

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>