Rustfrie afbrydere





EAN-nr.	Varenummer	Pol antal	A AC23	Forskruninger	Kapsling	Pakn.	Vægt Kg
6419410312100	KUR316T-GS	3	20	2xM25	H23	1	1,20
6419410312308	KUR325T-GS		25		H23		1,20
6419410312551	KUR340T		40	2xM32	H32		2,30
6419410312605	KUR363T-GS		63		H32		2,30
6419410306031	KUR316T-GS-1.V	3+hj.	20	2xM25+1xM20	H23		1,30
6419410312308	KUR325T-GS-1.V		25		H23		1,30
	KUR340T-GS-1.V		40	2xM32+1xM20	H32		2,30
6419410312605	KUR363T-GS-1.V		63		H32		2,30
6419410312704	KUR380T1.V		80		H02		6,90
641941028055	KUR3125T1.V		125	2xM40+1xM20	H02		6,90
6419410313046	KUR3160T1.V		160	2xM63+1xM20	H03		16,00
6419410312209	KUR416T-GS	4	20	2xM25	H23		1,30
6419410312407	KUR425T-GS		25		H23		1,30
6419410312582	KUR440T		40	2xM32	H32		2,30
6419410312643	KUR463T-GS		63	2xM32	H32		2,40
6419410312421	KUR625T-GS	6	25	4xM25	H32		2,50
6419410312629	KUR663T-GS		63	2xM32	H32		2,50
6419410312155	KUR316T-YR	3	20	2xM20	H23		1,20
6419410310885	KUR325T-YR		25		H23		1,20
6419410312568	KUR340T-YR		40	2xM32	H32		2,30
6419410312612	KUR363T-YR		63		H32		2,30
641941028079	KUR380T-YR		80		H02		6,90
6419410312711	KUR380T1.V-YR	3+hj.	80	2xM32+1xM20	H02		6,90
6419410312911	KUR3125T1.V-YR		125	2xM40+1xM20	H02		6,90
6419410312254	KUR416T-YR	4	16	2xM25	H23		1,30
6419410312452	KUR425T-YR		25		H23		1,30
6419410312599	KUR440T-YR		40	2xM32	H32		2,30
6419410312650	KUR463T-YR		63		H32		2,40
6419410312438	KUR625T-YR	6	25	4xM25	H32		2,50
6419410312636	KUR663T-YR		63	4xM32	H02		7,30
Udgaver med drænventil							
312186	KUR316T-1V.V	3+hj.	20	2xM25+1xM20	H23	1	1,30
312469	KUR332T-1V.V		32	2xM32+1xM20	H32		2,40
312667	KUR363T-1V.V		63		H32		2,40

Afbrydere i kapsling H23, H32, H02 (16 - 160 A) er som standard AISI 316 syrefast rustfrit stål.
Afbrydere i kapsling H03, H04, H06, H07, H08 er som standard AISI 304, men kan også leveres i AISI 316 syrefast rustfrit stål
De rustfrie afbrydere kan leveres i udgaver op til 1600 A.

Hygiejneafbrydere



EAN-nr.	Varenummer	Pol antal	A AC23	Forskruning	Kapsling	Pakn.	Vægt Kg
6419410312049	KUR316RS	3	16	2XM20	H24	1	1,7
6419410313534	KUR325RS		25	2XM25			
6419410313565	KUR316RS-1.V	3+hj.	16	2XM20+1xM16			
6419410313572	KUR325RS-1.V		25	2XM25+1xM16			
Udgaver med drænventil							
6419410313640	KUR316RS-1.V+V	3+hj.	16	2XM20+1xM16	H24	1	1,7
6419410313657	KUR325RS-1.V+V		25	2XM25+1xM16			
6419410313602	KUR316RS/EMC	3	16	2XM20			
6419410307113	KUR316RS/EMC-1.V+V	3+hj.	16	2XM20+1xM16			
6419410313619	KUR325RS/EMC	3	25	2XM25			
6419410313640	KUR316RS-1.V+V	3+hj.	16	2XM20+1xM16			
6419410313657	KUR325RS-1.V+V	3+hj.	25	2XM25+1xM16			
5707328102342	KUR332RS-1.V	3+hj.	32	M25			
5707328102380	KUR363RS-1.V-H24	3+hj.	63	M32+1xM16			1,8

Hygiejneafbrydere

EAN-nr.	Varenummer	Pol antal	A AC23	Forskruning	Kapsling	Pakn.	Vægt Kg
5707328111573	KUR363RS	3	63	M32	H34	1	2,3
5707328111597	KUR363RS-1.V	3+hj.		2xM32+1xM16		1	
5707328111603	KUR363RS-1.V+V			2xM32+1xM16 Drænventil		1	
	KUR3125RS-1.V		125	2xM40+1xM16		1	2,6
5707328108740	KUR616RS	6	16	4xM20		1	2,3
5707328108733	KUR616RS+V		16	4xM20 Drænventil		1	2,4



Hygiejneafbrydere fra 16 - 160 A er som standard AISI 316 syrefast rustfrit stål.

Hygiejneafbryderen er udviklet specielt til fødevareindustrien. Afbryderne er udviklet i henhold til retningslinierne fra Stålcentrum for hygiejnisk design. Afbryderen kan placeres i områder med hyppig rengøring og kan tåle de ekstreme påvirkninger, de dermed udsættes for. Desuden modvirker udformningen bakterieværkst på afbryderen.

EMC afbrydere i polycarbonat kapsling

EAN-nr.	Varenummer	Pol antal	A AC23	Forskruninger (EMC)	Kapsling	Pakn. antal	Vægt Kg
EMC Reparationsafbrydere, grå/sort							
6419410301517	KUM316U/EMC	3	20	2xM25	U2	24	0,60
6419410301494	KUM316U/EMC/M20		20	2xM20	U2	24	0,60
6419410301531	KUM325U/EMC		25	2xM25	U2	24	0,60
6419410301555	KUM332U/EMC		32	2xM32	U3	12	0,80
6419410301579	KUM363U/EMC		63	2xM32	U3	12	0,80
6419410360279	KUM3125U/EMC		125	2xM40	U4	12	1,25
6419410028024	KUM316UN/EMC	3+ nulkl.	20	2xM25	U2	12	0,70
6419410028031	KUM332UN/EMC		32	2xM32	U3	12	0,90
6419410028048	KUM363UN/EMC		63	2xM32	U3	12	0,90
6419410301340	KUM416U/EMC	4	20	2xM25	U2	24	0,70
6419410367896	KUM425U/EMS		25	2xM25	U2	24	0,70
6419410302873	KUM432U/EMC		32	2xM32	U3	12	0,90
6419410302880	KUM463U/EMC		63	2xM32	U3	12	0,90
6419410301654	KUM616U/EMC	6	16	2xM20	U3	12	1,00
6419410367926	KUM632U/EMC		32	2xM32	U3	12	1,00
EMC Sikkerhedsafbrydere, rød/gul							
6419410367827	KUM316U/EMC-YR	3	20	2xM25	U2	24	0,60
6419410367810	KUM316U/EMC/M20		20	2xM20	U2	24	0,60
6419410367841	KUM325U/EMC-YR		25	2xM25	U2	24	0,60
6419410367841	KUM332U/EMC-YR		32	2xM32	U3	12	0,80
6419410367858	KUM363U/EMC-YR		63	2xM32	U3	12	0,80
6419410367889	KUM416U/EMC-YR	4	20	2xM25	U2	24	0,70
6419410367902	KUM432U/EMC-YR		32	2xM32	U3	12	0,90
6419410367919	KUM463U/EMC-YR		63	2xM32	U3	12	0,90
6419410367865	KUM616U/EMC-YR	6	16	2xM20	U3	12	1,00
6419410367872	KUM632U/EMC-YR		32	2xM32	U3	12	1,20





EMC afbrydere i rustfri kapsling

EAN-nr.	Varenummer	Pol antal	A AC23	Forskruninger (EMC)	Kapsling	Pakn. antal	Vægt Kg
EMC Reparationsafbrydere, grå/sort							
6419410313107	KUR316T/EMC	3	16	2xM25 EMC	H23	1	1,20
6419410313145	KUR325T/EMC		25	2xM32 EMC	H23		1,20
6419410313183	KUR340T/EMC		40	2xM32 EMC	H32		2,30
6419410313220	KUR363T/EMC		63	2xM32 EMC	H32		2,30
	KUR380T1.V/EMC	3+hj.	80	2xM32+1xM20	H02		6,90
	KUR3125T1.V/EMC		125	2xM40+1xM20	H02		8,50
6419410313121	KUR416T/EMC	4	16	2xM25 EMC	H23		1,30
6419410313169	KUR425T/EMC		25	2xM32 EMC	H23		1,30
6419410313206	KUR440T/EMC		40	2xM32 EMC	H32		2,40
6419410313244	KUR463T/EMC		63	2xM32 EMC	H32		2,40
6419410313268	KUR625T/EMC	6	25	4xM25 EMC	H32		2,50
6419410313282	KUR663T/EMC		63	4xM32 EMC	H32		2,50
EMC Sikkerhedsafbrydere, rød/gul							
6419410313114	KUR316T/EMC-YR	3	16	2xM25 EMC	H23	1	1,20
6419410313152	KUR325T/EMC-YR		25	2xM32 EMC	H23		1,20
6419410313183	KUR340T/EMC-YR		40	2xM32 EMC	H32		2,30
6419410313237	KUR363T/EMC-YR		63	2xM32 EMC	H32		2,30
	KUR380T1.V/EMC-YR	3+hj.	80	2xM32+1xM20	H02		6,90
	KUR3125T1.V/EMC-YR		125	2xM40+1xM20	H02		8,50
6419410313138	KUR416T/EMC-YR	4	16	2xM25 EMC	H23		1,30
6419410313176	KUR425T/EMC-YR		25	2xM32 EMC	H23		1,30
6419410313213	KUR440T/EMC-YR		40	2xM32 EMC	H32		2,40
6419410313251	KUR463T/EMC-YR		63	2xM32 EMC	H32		2,40
6419410313275	KUR625T/EMC-YR	6	25	4xM25 EMC	H32		2,50
6419410313299	KUR663T/EMC-YR		63	4xM32 EMC	H32		2,50




EMC hygiejneafbrydere i rustfrit kapsling

EAN-nr.	Varenummer	Pol antal	A AC23	Forskruninger (EMC)	Kapsling	Pakn. antal	Vægt Kg
6419410313602	KUR316RS/EMC	3	16	2xM20	H23	1	1,7
6419410313619	KUR325RS/EMC		25	2xM25			1,7
5707328111580	KUR363RS/EMC		63	2xM32	H34		2,8



Generatoromskiftere

EAN-nr.	Varenummer	Pol antal	A AC22
Generatoromskiftere - indsatse			
5707328007777	KU440VV	2x4	40
5707328007654	KU463VV		63
5707328007791	KU480VV		80
5707328007807	VKA4125VV		125



EAN-nr.	Varenummer	Tekst	Dimensioner mm
Kapslingssæt f. generatoromskifter			
5707328007821	KU432	f. KU440VV forskr. M32	270x180x171
5707328007838	KU433	f. KU440VV/KU463VV forskr. M40	270x270x171
5707328007845	KU434	f. KU463VV/KU480VV forskr. M40	360x270x171
5707328007852	KU444	f. KU480VV/VKA4125VV forskr. M40	360x360x171
5707328007869	KU463	f. VKA4125VVVKA4160VV forskr. M63	270x540x171
5707328007876	KU464	f. VKA4125VVVKA4160VV forskr. M63	360x540x171





Eex-afbrydere i aluminiumkapsling

I henhold til EN 61241
Anvendes i Zone 22 (Kategori 3D)
IP66
Direkte slagfast til 7 J
Temperaturområde -20°C - +40°C
ATEX forskruninger medfølger
3, 4, 6 og 8 poler
20 - 125A
Temperatur 65 °C)
VTT...: Certifikat nummer
Kan også leveres som EMC



EAN-nr.	Varenummer	Pol antal	A AC23	Forskruninger	Kapsling	Pakn. antal	Vægt Kg
6419410305836	KUA316U1.V/EX	3+hj.	20	2xM25	A2EX	1	0,9
6419410305843	KUA332U1.V/EX		32	2xM40	A3EX		2,3
6419410305850	KUA363U1.V/EX		63	2xM40	A3EX		2,3
6419410305942	KUA416U1.V/EX	4+hj.	20	2xM25	A2EX		1,0
6419410305959	KUA432U1.V/EX		32	2xM40	A3EX		2,4
6419410305966	KUA463U1.V/EX		63	2xM40	A3EX		2,4

Eex afbrydere i rustfri kapsling



EAN-nr.	Varenummer	Pol antal	A AC23	Forskruninger	Kapsling	Pakn. antal	Vægt Kg
	KUR316T-1.V/EX/EMC		16	2xM25	H23EX		
6419410305904	KUR316T1.V/EX		20	2xM25	H23EX		1,3
6419410305911	KUR332T1.V/EX		32	2xM32	H32EX		2,5
6419410305928	KUR363T1.V/EX		63	2xM40	H32EX		2,5
6419410305935	KUR3125T1.V/EX		125	2xM40	H02EX		7,2
6419410305973	KUR416T1.V/EX	4+hj.	20	2xM25	H23EX		1,4
6419410305980	KUR432T1.V/EX		32	2xM32	H32EX		2,6
6419410305997	KUR463T1.V/EX		63	2xM40	H32EX		2,6
6419410306000	KUR4125T1.V/EX		125	2xM40	H02EX		7,3

Mærkning:
Ⓔx II 3D T6
Ex tD A22 T65°C
VTT 07 ATEX 038X
II: Udstyrsgruppe (II = overflade industri, I = mineanvendelse)
3: Udstyrskategori (anvendelse i zone 22)
D: Explosiv atmosfære på grund af støv
Ex: I henhold til ATEX direktivet
tD A22: Ex konstruktion
T65°C: Temperatur klasse (maksimum overflade temperatur 65 °C)
VTT...: Certifikatnummer