

**SBEV 1300-2 (600785500) Slagboremaskine
metaBOX 145 L**

best.nr. 600785500

EAN 4007430312723



Repræsentativ visning



- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-hæperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Indstillingshjul til forvalg af hastigheden
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og lang levetid
- Drejelig kulbro for maksimal effekt også i venstregang f.eks. ved udskruning af fastsiddende skruer
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Mekanisk frakobling af motoren, hvis det anvendte værktøj blokerer - sikkerhed på jobbet
- Højre-/venstregang
- Spindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits til brug uden borepatron
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Kabelskånende kugletyلة til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
- Display for slitage på kul
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

Tekniske værdier

Tekniske data

nominel optagen effekt	1300 W
afgiven effekt	730 W
maks. drejningsmoment	44 / 16 Nm
Bore-Ø i murværk	24 mm
Bore-Ø i beton	22 mm
bore-Ø i stål	16 / 10 mm
Bore-Ø i blødt træ	40 / 25 mm
Tomgangshastighed	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
hastighed ved mærkebelastning	1100 / 3100 /min
Maks. slagantal	58900 /min
gear	2
borepatronens spændvidde	1 - 13 mm
spændealsdiameter	43 mm
borespindel med indvendig sekskant	6.35 mm
borespindelgevind	1/2" - 20 UNF
Borepatron spændemåde	Selvspændende borepatron
vægt uden netkabel	2.8 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Boring i metal	4.2 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Slagboring beton	17 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	103 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	114 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Selvspændende borepatron Futuro Top
 Ekstrahåndtag med gummibelægning
 Boredybdestop
 metaBOX 145 L