


Geberit Mapress El-forzinket overgang med indvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z
21800	034266012	10	12 mm	3/8 "	3.1 cm	0.3 cm
21801	034266132	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.4 cm	0.4 cm
21827	034266166	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	0.3 cm
21802	034266015	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21823	034266175	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	0.7 cm
21803	034266222	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21804	034266232	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
21805	034266263	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	0.3 cm
21806	034266022	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
21824	034266291	20 / 25	22 mm	1 "	4.2 cm	0.4 cm
21807	034266324	25 / 15	28 mm	1/2 "	3.8 cm	0.2 cm
21808	034266339	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.8 cm	0.1 cm
21809	034266028	25	28 mm	1 "	4.4 cm	0.4 cm
21810	034266371	32 / 20	35 mm	3/4 "	4.2 cm	0.1 cm
21820	034266382	32 / 25	35 mm	1 "	4.5 cm	0.2 cm
21811	034266035	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	0.4 cm
21814	034266042	40	42 mm	1 1/2 "	5.3 cm	0.4 cm
21818	034266054	50	54 mm	2 "	6.2 cm	0.5 cm