

EC OVERENSTEMMELSESERKLÆRING (EC DECLARATION OF CONFORMITY)



I overensstemmelse med Byggevaredirektivet 89/106/EEC, samt anneks ZA (informativ) i DS/EN 1856-1:2003

(In compliance with the Constructive Product Directive 89/106/EEC and annex ZA (informative) in DS/EN 1856-1:2003)

**Kierulff a/s
Nordre Løkkebyvej 3
5953 Tranekær
Danmark**

METALBESTOS® Multi50®

Produceret på fabrik Nr. (Manufactured by Factory No.):

9195

Produktbeskrivelse (Product Description):

Præfabrikeret skorstenssystem med 50 mm temperaturstabil CMS-fibre isolering. Inder-rør udført i 0,5 mm rustfri syrefast stål kvalitet AISI 316L og yderkappe i 0,5 mm rustfri stål kvalitet AISI 304.

(Prefabricated chimney system with 50 mm of high performance mineral fibre insulation. Liner made of 0.5 mm stainless steel AISI 316L and outer casing in 0.5 mm stainless steel AISI 304).

Standarder (Standards):

DS/EN 1856-1:2003

DS/EN 1859

DS/EN ISO 9001:2000

Certifikater (Certificates):

TÜV 0036 CPD 9195 007

BSI FM 25918

Anvendelse (Use):

Skorsten eller aftræk til olie, gas eller fastbrændsels fyrede anlæg, med røggas temperaturer mindre end 400 °C i driftsfasen. Anvendes til overtryksfyring ind til 200 Pa, samt til kondenserende anlæg.

(Vent and/or chimney for oil, gas or solid fuel applications, with a maximum flue gas temperature of 400 °C in operation conditions. To be used for positive pressures until 200 Pa and in wet and condensing operation conditions).

Designationskoder (Designation Codes):

T600 - N1 - W - V2 - L50050 - G25

T600 - H2 - W - V2 - L50050 - O25

T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G25

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - G25

T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00

Tranekær, 2005-06-15

P. A. Kierulff