



018F6701

Spole til magnetventil, BE230AS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

EL: 2324001770, VVS: 470401120

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230,

Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt	0.33 kg
Nettovægt	0.32 kg
EAN nr.	5702428519144
Aktuatorstørrelse	13.5 mm
Antal pr. pakkeformat	32 stk.
Driftsklar	Nej
Driftsrating	Kontinuerlig
Effektforbrug 50 Hz [VA]	22 VA
Effektforbrug dobbelt 50 Hz [W]	11 W
Elektr. tilslutn. størrelse	Pg 13.5
Elektrisk tilslutning	Klemkasse
Farve	Blå
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V]	230 V
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V]	220 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]	230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]	220 V
Frekvens [Hz]	50 Hz
Godkendelse	LLC CDC TYSK CE EAC UKCA
Identisk produkt	018F8701
Kabeldiameter [mm] [maks.]	11 mm
Kabeldiameter [mm] [Min.]	6 mm
Kapsling (IP)	IP67
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]	80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]	-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-40 °F
Overensstemmelse	EN 60730-1
Pakkeformat	Multipak
Parts program navn	EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produktdetaljer

	EV227B
	EV250B
	EV251B
Power cons Dual 50Hz [VA]	19 VA
Produktgruppe	Magnetventiler
Produktnavn	Spole til magnetventil
Produktilbehør	Tilbehør til magnetspole
REACH Candidate List substances >0.1%	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]	100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]	0 %
Reservedel nr.	018F6176
Spoledesignstandard	VDE 0580
Spolefastgørelse	Clip-on
Spoletilslutning	Samledåse
Spolevikling, isolationsklasse	Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz	12 W
Strømlederområde [mm ²]	0.75 - 1.5 mm ²
Type	BE230AS
Typebetegnelse	BE230AS

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Reserve dele



032U3641 [🔗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, FKM

VVS: 470102312

Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U5705 [🔗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, EPDM

VVS: 470103111

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U148031 [🔗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, FKM, Forsyningsspænding [V] AC: 230

VVS: 470104303

Godkendelse: CE; , Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U147016 [🔗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, FKM, Forsyningsspænding [V] AC: 24

VVS: 470104202

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reserve dele



032U5701 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, EPDM

VVS: 470103101

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U1200 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, NBR

EL: 2324001136, VVS: 470301001

Godkendelse: DNVGL-CG-0339; GL, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U3636 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, EPDM

VVS: 470102102

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U5352 [↗](#)

Magnetventil, EV250B, Funktion: NO, G, 1/2, EPDM

EL: 2324022911, VVS: 470322124

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL; PZH; SINTEF, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Tvangsservostyret, Antal veje: 2/2



032U3607 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, EPDM

VVS: 470103113

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U8364 [↗](#)

Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 1, NBR

VVS: 470112408

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U3615 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/2, EPDM

VVS: 470103104

Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U8500 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, EPDM

VVS: 470108604

Godkendelse: ACS; PZH, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [↗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reserve dele



032U8509 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/4, FKM

VVS: 470108510

Godkendelse: CE; PED; , Huset materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U7174 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/2, NBR

VVS: 470108411

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Huset materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U5832 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/4, EPDM

EL: 2324029121, VVS: 470108210

Godkendelse: CE; PZH; SINTEF; , Huset materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U8501 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, EPDM

VVS: 470108606

Godkendelse: ACS; PZH, Huset materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U7170 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, NBR

EL: 2324018556, VVS: 470108404

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Huset materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U8506 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, FKM

VVS: 470108504

Godkendelse: DNV; EAC; UL, Huset materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U147031 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, FKM, Forsyningsspænding [V] AC: 230

VVS: 470104302

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Huset materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U8511 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 2, FKM

VVS: 470108512

Godkendelse: CE; PED; , Huset materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [↗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reserve dele



032U3637 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, FKM

VVS: 470102302

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U7185 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 2, NBR

VVS: 470107412

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U3623 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1, EPDM

VVS: 470103208

Husets materiale: DZR-messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U3640 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, EPDM

VVS: 470102122

Godkendelse: ACS, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U147002 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, FKM, Forsyningsspænding [V] DC: 24.00

VVS: 470104102

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U3605 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, EPDM

VVS: 470103103

Godkendelse: ACS, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U3642 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, EPDM

VVS: 470103203

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U7172 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1, NBR

EL: 2324018572, VVS: 470108408

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [↗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reserve dele



032U7182 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1, NBR

VVS: 470107408

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U5709 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, EPDM

VVS: 470103112

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U3630 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/8, EPDM

VVS: 470102101

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U8502 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1, EPDM

VVS: 470108608

Godkendelse: ACS; PZH, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U8508 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1, FKM

VVS: 470108508

Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U7171 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, NBR

EL: 2324018569, VVS: 470108406

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032H8041 [↗](#)

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, FKM

EL: 2324027521, VVS: 470330102

Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U5840 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/2, EPDM

EL: 2324029134, VVS: 470108211

Godkendelse: CE; PZH; SINTEF; , Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [↗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reservedele



032U5815 [🔗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, EPDM

EL: 2324029095, VVS: 470108204

Godkendelse: PZH; SINTEF, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U148002 [🔗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, FKM, Forsyningsspænding [V] DC: 24.00

VVS: 470104103

Godkendelse: CE; , Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U5850 [🔗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 2, EPDM

EL: 2324029147, VVS: 470108212

Godkendelse: CE; PZH; SINTEF; , Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U8503 [🔗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/4, EPDM

VVS: 470108610

Godkendelse: ACS; CE; PZH; , Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U7183 [🔗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1 1/4, NBR

VVS: 470107410

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



016D3330 [🔗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, NBR

VVS: 470108013

Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2



032U5707 [🔗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, EPDM

VVS: 470103102

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U3632 [🔗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/8, EPDM

VVS: 470102111

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reserve dele



032U5820

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, EPDM

EL: 2324029105, VVS: 470108206

Godkendelse: PZH; SINTEF, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U7175

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 2, NBR

EL: 2324018598, VVS: 470108412

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U7181

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 3/4, NBR

VVS: 470107406

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U8510

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/2, FKM

VVS: 470108511

Godkendelse: CE; PED; , Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U8362

Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 3/4, NBR

VVS: 470112406

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U3638

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, EPDM

VVS: 470102112

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



016D3331

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, NBR

VVS: 470108014

Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2



032U3619

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/2, EPDM

VVS: 470103204

Husets materiale: DZR-messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store 

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reservedele



032U3601 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, FKM

EL: 2324016707, VVS: 470303202

Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U3621 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/4, EPDM

VVS: 470103206

Husets materiale: DZR-messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U7173 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/4, NBR

EL: 2324018585, VVS: 470108410

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U8504 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/2, EPDM

VVS: 470108611

Godkendelse: ACS; CE; PZH; , Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U5702 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, FKM

EL: 2324016668, VVS: 470301101

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U7180 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1/2, NBR

VVS: 470107404

Godkendelse: DNVGL-CG-0339; EAC; LLC CDC EURO-TYSK; UL, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U7184 [↗](#)

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1 1/2, NBR

VVS: 470107411

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U3616 [↗](#)

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/2, FKM

EL: 2324016752, VVS: 470103304

Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [↗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reserve dele



032U3617

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/2, EPDM

VVS: 470103114

Godkendelse: ACS; DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U3633

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/8, FKM

VVS: 470102301

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U145802

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, FKM, Forsyningsspænding [V] DC: 24.00

VVS: 470104101

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U8507

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, FKM

VVS: 470108506

Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U8365

Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1, NBR

VVS: 470111408

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U8361

Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1/2, NBR

VVS: 470111404

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2



032U5706

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, FKM

EL: 2324016671, VVS: 470103301

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U145831

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, FKM, Forsyningsspænding [V] AC: 230

VVS: 470104301

Godkendelse: CE; DNVGL-CG-0339; , Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2



032U8360

Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 1/2, NBR

VVS: 470112404

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store 

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Reservedele



032U8363 

Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 3/4, NBR

VVS: 470111406

Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store 

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.