



AVK VINKEL-STIKLEDNINGSVENTIL, DUKTILJERN, PN16

Indvendigt gevind/udvendigt gevind, DN25-50

11/00-010

AVK stikledningsventiler er designet med indbygget sikkerhed i alle detaljer. Skyderen er fuldvulkaniseret med AVKs egen drikkevandsgodkendte EPDM gummi. Skyderen har en meget lang holdbarhed takket være gummiets evne til at genvinde sin oprindelige form, den dobbelte vedhæfningsproces og det robuste skyderdesign. Den tredobbelte spindeltætning, spindlens høje styrke og den grundige korrosionsbeskyttelse sikrer en unik driftssikkerhed.

Produktbeskrivelse:

Vinkel-stikledningsventil med indvendigt/udvendigt gevind. Til drikkevand og neutrale væsker til max. 70°C

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.
- Godkendt iht. svensk typegodkendelse 1350 certificeret af KIWA

Fordele:

- Skyder af messing CW626N vulkaniseret med EPDM gummi – både messing og gummi er certificeret til brug i kontakt med drikkevand – og udformet med en speciel gummiprofil, der sikrer lavt lukkemoment
- Spindel af rustfrit stål med rullet gevind giver høj styrke
- Fuldrund kamring fikserer spindlen og sikrer lavt løsgangsmoment
- Spindelpakningssystem med tredobbel sikkerhed bestående af en NBR afstrygerring, fire NBR O-ringe i et polyamidleje og en EPDM læbetætningsring
- EPDM toppakning nedsænket i en reces
- Nedsænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål omsluttet af toppakningen
- Fuldt gennemløb
- Lavt betjeningsmoment
- Fusion bonded epoxycoating i overensstemmelse med DIN 3476 del 1 og EN 14901, GSK godkendt

Tilbehør:

Håndhjul, spindelskåner, garniture, gadedæksel og anboringsbøjle




Expect... **AVK**

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2020

js - 27-maj-2020 13:52



Komponentliste:

1. Spindel	Rustfrit stål 1.4104 (430F)	7. Topbolt	Rustfrit stål A2 med forsegling
2. Afstrygerring	NBR gummi	8. Ventiltop	Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40)
3. O-ring	NBR gummi	9. Toppakning	EPDM gummi
4. Leje	Polyamid	10. Skyder	Afzinkningsbestandig messing, CW626N med EPDM gummi
5. Kamring	Afzinkningsbestandig messing, CW602N	11. Ventilhus	Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40)
6. Læbetætningsring	EPDM gummi		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	BSP	BSP	L3	H	H2	W1	F	F1	F2	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm	indvendig	udvendig	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
11-032-00-0046499	144826027	25	32	1"	1 1/4"	35	163	53	58	12	15	35	2,3
11-033-00-0046499		25	32	1"	1 1/2"	35	163	53	58	12	15	35	2,3
11-035-00-0046499		25	32	1"	2"	35	163	53	58	12	15	35	2,3
11-040-00-0046499	144826035	32	40	1 1/4"	2"	53	176	64	65	12	15	35	2,9
11-041-00-0046499		32	40	1 1/4"	1 1/2"	43	176	64	65	12	15	35	2,9
11-042-00-0046499		32	40	1 1/4"	1 1/2"	53	176	64	65	12	15	35	2,9
11-050-00-006	144826042	40	50	1 1/2"	2"	35	203	71	75	12	15	35	4,9
11-063-00-006	144826051	50	63	2"	2"	40	213	80	90	12	15	35	5,6