Afbrydere i polycarbonat kapsling



EAN-nr.	Varenr.	Pol antal	A AC23	Forskruninger	Kapsling	Pakn. antal	Vægt Kg
Reparationsafbrydere, grå/sort							
6419410364000	KUM3200AVT1.V	3	200		MF03	1	7,80
6419410365205	KUM3400T-GS		400				8,20
6419410365403	KUM3630T		630		MF04		6,00

Afbrydere i glasfiberarmeret polyester kapsling



EAN-nr.	Varenr.	Pol antal	A AC23	Forskruninger	Kapsling	Pakn. antal	Vægt Kg
Reparationsafbrydere, grå/sort							
6419410007890	KUM3250M1.V	3+hj.	250		K463	1	5,70
6419410007906	KUM3400M1.V		400		K486		13,00
6419410007913	KUM3630M1.V		630				16,00
6419410045373	KUM4250M1.V	4+hj.	250		K463		5,70
6419410007937	KUM6200M1.V	6+hj.	200		K486		14,70
6419410007944	KUM6250M1.V		250		K486		14,70

Kabel til- og afgang er standard i bunden af afbryderne. Dette kan dog leveres iht. kundeønsker.

Afbrydere i ABS-kapsling



EAN-nr.	Varenr.	Pol antal	A AC23	Forskruninger	Kapsling	Pakn. antal	Vægt Kg
Sikkerhedsafbrydere, gul/rød							
6419410481189	KEM316UY/R	3	16	ABS udgaverne er **uden** forskruninger	U2	24	0,45
6419410481202	KEM325UY/R		25				0,45
6419410481226	KEM340UY/R		32				0,45
6419410481646	KEM363UY/R		40		U3	12	0,90
6419410481684	KEM380UY/R		63		U4		0,90
6419410481196	KEM416UY/R	4	16		U2	24	0,45
6419410481219	KEM425UY/R		25				0,45
6419410481233	KEM440UY/R		32				0,45
6419410481653	KEM463UY/R		40		U3	12	0,90
6419410481691	KEM480UY/R		63		U4		0,90



EAN-nr.	Varenr.	Pol antal	A AC23	Forskruninger	Kapsling	Pakn. antal	Vægt Kg
Sikkerhedsafbrydere, grå/sort							
6419410481028	KEM316UG/S	**3**	16	ABS udgaverne er **uden** forskruninger	U2	24	0,45
6419410481042	KEM325UG/S		25				0,45
6419410481066	KEM340UG/S		32				0,45
6419410481325	KEM363UG/S		40		U3	12	0,90
6419410481363	KEM380UG/S		63		U4		0,90
6419410481035	KEM416UG/S	4	16		U2	24	0,45
6419410481059	KEM425UG/S		25				0,45
6419410481073	KEM440UG/S		32				0,45
6419410481332	KEM463UG/S		40		U3	12	0,90
6419410481370	KEM480UG/S		63		U4		0,90

ABS-afbrydere er velegnede i fødevareindustrien, da de bedre modstår basiske rengøringsmidler end polycarbonat. Se i øvrigt tabellen side 23 for materialeegenskaber.