

# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.

Mærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: fastklipsning, skriftfelt: 27 x 15 mm, Antal mærkeskilte: 8



## Dine fordele

- UniCard-mærkningsserien UC-EMP ... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER-EMP ...
- Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien
- Arkene giver plads til funktionstekster.
- Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED
- Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
- Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske

## Varedata

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Varenummer                        | 0825439             |
| Pakningsenhed                     | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmængde         | 10 Stk.             |
| Salgsnøgle                        | BG2417              |
| Produktnøgle                      | BG2417              |
| Katalogside                       | Side 301 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4046356365505       |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)  | 9,46 g              |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,46 g              |
| Toldtarifnummer                   | 39269097            |
| Oprindelsesland                   | PL                  |

## Tekniske data

### Artikelegenskaber

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Produkttype                  | Apparatommærkning     |
| Mærkning                     |                       |
| Antal mærkeskilte            | 8                     |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 2                     |
| Mærkningsteknologi           |                       |
| Komponent                    | 5147999 BLUEMARK CLED |
| Trykbarhed                   | UV-LED-teknologi      |

### Omgivelser

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C                                                                                               |
| Anbefalede lagerbetingelser  | 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales. |

### Montage

|                |               |
|----------------|---------------|
| Monteringstype | fastklipsning |
|----------------|---------------|

### Materialeangivelser

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Farve                                                               | hvid                    |
| RoHS konform                                                        | ja                      |
| Materiale                                                           | PA                      |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94                                      | V2                      |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C                  |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22           | HL 1 - HL 2             |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23           | HL 1 - HL 2             |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24           | HL 1 - HL 2             |
| Materialeindhold                                                    | silikone- og halogenfri |
| Silikonefri                                                         | ja                      |
| Halogenfri                                                          | ja                      |

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Test for laksprayforstyrrende stoffer

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                   | Test bestået         |

#### UV-bestandighed

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Testspecifikation | i henhold til DIN EN ISO 4892-2:2013-06. |
| Resultat          | Test bestået                             |
| Prøvningsvarighed | 96 h                                     |

#### Gnidebestandighed på mærkningerne

# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Testspecifikation                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test bestået                                                                        |
| n-hexan<br>[CAS No. 110-54-3]              | Test bestået                                                                        |
| Vand + rensebenzin<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test bestået                                                                        |

## Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Test bestået      |
| Klimatrin         | AHT 1,0 S         |
| Cyklusser         | 2                 |

## Salttågetest

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Test bestået              |

## Omgivelser

|                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                          | -40 °C ... 120 °C                                                                                               |
| Anbefalede lagerbetingelser                           | 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales. |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C                                                                                                           |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport)        | 50 %                                                                                                            |

## Mål

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 27 mm |
| Længde | 15 mm |

## Normer, standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



## Klassifikationer

### ECLASS

|               |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0    | 27400629 |
| ECLASS-10.0.1 | 27400629 |
| ECLASS-11.0   | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



## Tilbehør

### Skilteholder

Skilteholder - CARRIER-EMP 22 (27X15) - 0827447

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0827447>



Skilteholder, sort, uden mærkning, monteringsstype: skrue, nitte, diameter: 22 mm, skriftfelt: 27 x 15 mm

---

### Skilteholder

Skilteholder - CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 0828986

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828986>



Skilteholder, sort, uden mærkning, monteringsstype: skrue, nitte, diameter: 22 mm, skriftfelt: 27 x 15 mm

# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



## Skilteholder

Skilteholder - CARRIER-EMP (27X15) - 0827451

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0827451>



Skilteholder, sort, uden mærkning, monteringsstype: skrue, nitte, skriftfelt: 27 x 15 mm

---

## Skilteholder

Skilteholder - CARRIER-EMP (1000X15) GY - 0829366

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0829366>



Profil, til skruer eller nitter, 1000 mm langt, til isætning af UC- og US-materiale, højde 15 mm

# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



## Skilteholder

Skilteholder - CARRIER-EMP (1000X15) TR - 0829530

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0829530>



Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringsstype: skrue, nitte, skriftfelt:  
1000 x 15 mm

---

## Skilteholder

Skilteholder - CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 0829559

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0829559>



Profil, selvklæbende, 1000 mm lang, til isætning af UC-, US-, LS- og  
EMT (EX15)R-materiale, 15 mm højde

# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



## Skilteholder

Skilteholder - CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - 0829560

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0829560>



Profil, selvklæbende, 1000 mm lang, til isætning af UC-, US-, LS- og EMT (EX15)R-materiale, 15 mm højde

---

## Magasin

Magasin - P1 UC-MAG 6 - 5146121

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/5146121>



Magasin, til CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, til isætning af UC-EMP..., UC-EMLP...

# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



## Farvepatron

Farvepatron - BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 5146662

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/5146662>

Patron, til udskiftning, 20 ml UV-farve, sort inkl. rensepatron



---

## Farvepatron

Farvepatron - BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 5147421

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/5147421>

Patron, til udskiftning, 28 ml UV-farve, sort inkl. rensepatron



# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



## Farvepatron

Farvepatron - BM ID-CARTR. BK - 1044345

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1044345>



UV-fluid til udskiftning, 23 ml, farve: sort

---

## Farvepatron

Farvepatron - BM ID-CARTR. CY - 1044346

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1044346>



UV-fluid til udskiftning, 23 ml, farve: cyan

# Mærkeskilte - UC-EMP (27X15)

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825439>



## Farvepatron

Farvepatron - BM ID-CARTR. MA - 1044347

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1044347>



UV-fluid til udskiftning, 23 ml, farve: magenta

---

## Farvepatron

Farvepatron - BM ID-CARTR. YE - 1044348

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/1044348>



UV-fluid til udskiftning, 23 ml, farve: gul

---

Phoenix Contact 2022 © - Alle rettigheder forbeholdes  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S  
Hammerholmen 43C, 1. tv.  
DK-2650 Hvidovre  
36 77 44 11  
[kundeservice@phoenixcontact.dk](mailto:kundeservice@phoenixcontact.dk)