


Geberit Silent-db20 ekspansionsmuffe



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til vandret og lodret montering
- Til kombination med trækfaste rørsamlinger
- Til kompensation af materialeudvidelse på fittings og rør med en længde på maks. 6 m
- Til anvendelse ved temperaturforskelle mellem -10 og +60 °C
- Til anvendelse med Geberit rørbærer en DN større

Egenskaber

- Med udvidelseskompensation

- Slidstærk
- Optimalt lyddæpende
- UV-bestandig
- Med læbetætning af EPDM

Tekniske data

Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmedledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Leverancens indhold

- Beskyttelseslåg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	D	D1	E	H	h	X
307.012.14.1	184603075	70	75 mm	9.8 cm	9 cm	8.8 cm	20 cm	3.7 cm	6.2 cm
308.012.14.1	184603090	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	8.8 cm	20 cm	3.4 cm	6.2 cm
310.012.14.1	184603110	100	110 mm	13.5 cm	12.5 cm	9 cm	20 cm	3.3 cm	6.2 cm
312.012.14.1	184600135	125	135 mm	16.8 cm	16 cm	9.5 cm	20.8 cm	3.3 cm	6.2 cm
315.012.14.1	184600160	150	160 mm	19.5 cm	17.8 cm	9.8 cm	21.5 cm	3.5 cm	7.1 cm



- Målene til indstiksdybde (E) henviser til en monteringstemperatur på 20 °C