

Efterbetegnelser - Mest almindelige	
C3	Radial lejeslør større end normalslør.
2F	Y-leje med to tætninger og stålafskærmning af tætning.
2RF	Y-leje med frikterende dobbelttætninger på begge sider.
2RS1	Stålpladearmeret, frikterende gummitætning, RS1, på begge sider
2RSH	Stålpladearmeret, frikterende gummitætning, RSH, på begge sider. (nyt design - erstatter 2RS1)
2RSL	Lavfriktions stålplade armeret gummitætning, RSL, på begge sider.
2RZ	Lavfriktions stålplade armeret gummitætning, RZ, på begge sider.
2Z	Stålpladetætninger, Z, på begge sider.
RSH	En stålpladearmeret, frikterende gummitætning. (nyt design - erstatter RS1)
RS1	En stålpladearmeret, frikterende gummitætning.
RSL	En lavfriktions stålplade armeret gummitætning.
RZ	En ikke-berørende stålplade armeret gummitætning.
Z	En stålpladetætning.
Efterbetegnelser - samlet oversigt	
2	
2F	Y-leje med to tætninger og stålafskærmning af tætning.
2LS	1. Frikterende gummitætning armeret med stålplade på begge sider af lejet. 2. Tætninger af polyuretan på begge sider af toradet, cylindrisk fuld-rulleleje.
2RF	Y-leje med frikterende dobbelttætninger på begge sider.
2RSH	Stålpladearmeret, frikterende gummitætning, RSH, på begge sider. (nyt design - erstatter 2RS1)
2RS1	Stålpladearmeret, frikterende gummitætning, RS1, på begge sider (gl. design - erstattes af 2RS1)
2RSL	Lavfriktions stålplade armeret gummitætning, RSL, på begge sider.
2RS1/KTN9	2RS1 + K+ TN9
2RZ	Lavfriktions stålplade armeret gummitætning, RZ, på begge sider.
2Z	Stålpladetætninger, Z, på begge sider.
2ZN	2Z + N
2ZNR	2Z + N + R
A	Ændret indre konstruktion i lejer af samme type og ydermål.
	1. Ingen indfyldningsåbning for toradede spor- og vinkelkontaktkuglelejer.
	2. Udvidet bredde på spor for låsering til fuldrulle cylindriske rullelejer.
ATN9	A+ TN9
ACD	Enradede præcisions vinkelkontaktkuglelejer med 25° kontaktvinkel.
ACDGA	ACD + GA
B	Ændret indre konstruktion i lejer af samme type og ydermål.
	1. 40" kontaktvinkel i enradede vinkelkontaktkuglelejer.
	2. Større kontaktvinkel i koniske rullelejer.
	3. Ændret holderudførelse til toradede cylindriske rullelejer.
BCBM	B + CB + M
BE	B + E
BECBM	B+E+CB+M
BECBP	B+E+CB+P
BEGAF	B+E+GA+F
BEGAP	B+E+GA+P
BEM	B + E + M
BEP	B+E+P
BJ2	B + J2

BM	B + M
BM1	B + M1
C	
CA	Sfærisk rulleleje med flanger på inderring, symmetriske ruller, løs styrering og massiv messingholder.
CAC	Sfærisk rulleleje som CA, men med forbedret styring af ruller.
CACK	CAC + K
CACK30	CAC + K30
CAF	CA+ F
CAK	CA+ K
CAKF	CA+K+F
CAKMA	CA+ K +MA
CAK3OF	CA+ K30 + F
CAMA	CA + MA
CB	Enradet vinkelkontaktkugleleje til valgfri parret indbygning i tandem, X- eller 0-anordning. Mellemste aksialslør ved indbygning i X- eller 0-anordning.
CC	Forbedret styring af ruller i sfærisk rulleleje af C-udførelsen.
CCJA	CC +JA
CCK	CC + K
CCK30	CC + K30
CCKJA	CC+ K +JA
CD	Præcisionsvinkelkontaktkugleleje med 15° kontaktvinkel.
CDGA	CD + GA
CJ	C + J
CKJ	C+K+J
C2	Radial lejeslør mindre end normalslør.
C3	Radial lejeslør større end normalslør.
C4	Radial lejeslør større end C3.
C5	Radial lejeslør større end C4
D	Ændret konstruktion af lejer af samme type og ydermål. Delt inderring for vinkelkontaktkugleleje og cylindrisk rulleleje.
DBA	To parrede, enradede vinkelkontaktkuglelejer til indbygning i 0-anordning med let forspænding.
DBB	To parrede, enradede vinkelkontaktkuglelejer til indbygning i 0-anordning med mellemste forspænding.
DF	To parrede, enradede koniske rullelejer til indbygning i X-anordning med aksiallejeslør.
DT	To parrede, enradede vinkelkontaktkuglelejer til indbygning i tandem-anordning.
E	Ændret konstruktion hos lejer af samme type og mål.
	1. Leje med forbedret indre konstruktion.
	2. Sfærisk rulleleje i den nye standardudførelse.
EC	1. Enradet cylindrisk rulleleje med forhøjet radial og aksial bæreevne.
	2. Sfærisk rulleleje i C-udgave med forbedret indre konstruktion.
ECA	Sfærisk rulleleje i CA-udgave med forbedret indre konstruktion.
ECAC	Sfærisk rulleleje i CAC-udgave med forbedret indre konstruktion.
ECACK	ECAC + K
ECAK	ECA + K
ECJ	EC + J
ECKJ	EC + K + J
ECKMA	EC + K + MA
ECM	EC + M
ECMA	EC + MA
ECNMA	EC + N + MA
ECNP	EC+N+P

ECNRJ	EC+NR+J
ECNRP	EC+NR+P
ECP	EC + P
EM	E + M
EVH	E + VH
EKTN9	E+K+TN9
ETN9	E+TN9
F	Massiv holder af stål eller specialstøbejern, kuglecentreret
FA	Massiv holder af stål eller specialstøbejern, yderringscentreret.
FB	Massiv holder af stål eller specialstøbejern, inderringscentreret.
F1	Special fedtfyldning 10-15% af det frie rum, (F1-F9 alt efter mængden af fedt der fyldes i lejet.)
G	
GA	Enradet vinkelkontaktkugleleje til valgfri parvis indbygning i tandem, X- eller O-anordning (universal parring). Let forspænding ved indbygning X- eller O-anordning.
GAF	GA + F
H	
HC5	Rulleelementer af Silicium Nitride (Keramisk materiale)
HT	Specialfedt til høje temperaturer (-20 til +130°C). Tilføjet tocifrede tal, f.eks. HT51, angiver hvilken fedttype, der er anvendt.
HV	Y-lejer fremstillet i rustfast stål.
J	Holder fremstillet i presset, uhærdet stålplade.
JA	Forskellige stål kvaliteter angives ved tilføjet tal, f.eks. J2. Holder fremstillet i presset, uhærdet stålplade. Yderringscentreret.
K	Konisk boring i inderring, konus 1:12.
KJ	K + J
KTN	K + TN
KTN9	K+ TN9
L	1. Massiv holder i letmetal.
	2. Dobbeltvirkende nåleleje/aksialleje med bred aksialring med ansats.
LT	Specialfedt til lave temperaturer (-50 til +80°C). Tilføjede tocifrede tal, f.eks., LT20 angiver hvilken fedttype, der er anvendt.
M	Massiv holder af messing. For enkeltradede lejer identificeres type med et tal efter M, f.eks. M2.
MA	Massiv holder af messing, yderringscentreret
MB	Massiv holder af messing, inderringscentreret
MT	Specialfedt til mellemtemperaturer(-30 til +110°C). Tilføjede tal, f.eks. MT 19, angiver hvilken fedttype, der er anvendt.
N	Spor til låsering i yderring.
NR	Spor til låsering i yderring og tilhørende låsering.
NRHV	NR + HV
N2	To låsespor i yderring 180°, forsat.
N2MA	N2 + MA
P	1. Holder af glasfiberforstærket polyamid 66.
	2. Cylindrisk flade på yderringen(støtterulle).
PP	Tætninger på begge sider (støtte- og kurveruller).
P4A	Målnøjagtighed ifølge ISO-toleranceklasse 4. Løbenøjagtighed ifølge AFBMA-klasse ABEC9.
P4ADBA	P4A + DBA
P4ADBB	P4A + DBB
P4ADT	P4A + DT
P5	Mål- og løbenøjagtighed ifølge ISO-toleranceklasse 5 (mere nøjagtig end P6).
P6	Mål- og løbenøjagtighed ifølge ISO-toleranceklasse 6 (mere nøjagtig end Normal).

P63	P6 + C3
Q	Konisk rulleleje i ny standardudførelse med optimeret kontaktgeometri og overfladebeskaffenhed.
QCL7A	Q + CL7A
QCL7ADF	Q + CL7A + DF
QDF	Q + DF
QP5	Q + P5
QP6	Q + P6
R	Hvælvet yderring (løberulle).
RSH	En frikterende gummitætning.
RS1	En stålpladearmeret, frikterende gummitætning.
RSL	En lavfriktions stålpladearmeret gummitætning.
RZ	En lavfriktions stålpladearmeret gummitætning.
TN	1. Polyamid holder.
	2. Holder af glasfiberforstærket polyamid 66 for nålelejer og cylindriske aksialrullelejer.
TN9	Holder af glasfiberforstærket polyamid 66.
V	
VA201	Sporkuglelejer med højtemperatur fedt til anvendelse ved høje temperaturer, f.eks. ovnvogne, op til +250°C.
VA208	Sporkuglelejer med grafit elementer til anvendelse ved høje temperaturer, f.eks. ovnvogne, op til +350°C.
VA210	SKF DryLube, grafitbaseret smøremiddel, op til +350°C.
VA228	Sporkuglelejer med grafit krone til anvendelse ved høje temperaturer, f.eks. ovnvogne, op til 350°C.
VA260	SKF DryLube, grafitbaseret smøremiddel, op til +350°C. Fosfaterede ringe, rulleelementer samt holder.
VA261	SKF DryLube, grafitbaseret smøremiddel med PFPE additiver, op til +350°C. Fosfaterede ringe, rulleelementer samt holder.
VA267	SKF DryLube, grafitbaseret smøremiddel med PFPE additiver og nano partikler, op til +350°C. Fosfaterede ringe, rulleelementer samt holder.
VA350	Hjullejesæt til jernbanemateriel med bainithærdet inderring og speciel rulle/styreflange-geometri.
VA352	VA350 lejer med højere styreflanger på inder-og yderring, henholdsvis vinkelring (HJ).
VA405	Sfærisk rulleleje til vibrationsmaskiner med løs styrering, der centrerer radialet af yderringen, og som også styrer de to holderparter.
VH	Fuldrulleleje, selvsammenholdende.
VL0241	Insocoat isolerede lejer, isoleret på yderring
VL0271	Insocoat isolerede lejer, isoleret på inderring
W	
W33	Udvendig smørerille og tre stk. smørehuller i yderring.
W33X	Udvendig smørerille og seks stk. smørehuller i yderring.
W64	SKF Solid Oil, Standard (Det 3. smøremiddel)
W64F	SKF Solid Oil, Standard (Det 3. smøremiddel) Fødevaregodkendt olie
X	1. Tilpassede ydermål efter internationale normer.
	2. Cylindrisk yderring (støtte- og kurveruller).
XC	Leje til værktøjsmaskiner(serie 320).
XJ2	X+ J2
Y	Presset holder af messingplade. Forskellige udførelser og materialer angives ved tilføjede tal, f.eks. Y1.
Z	En stålpladetætning.
ZW	Toradet nålekrans.
ZWTN	ZW + TN