


Geberit Mapress El-forzinket overgangsvinkel 90° med indvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
21659	034222263	20 / 15	22 mm	1/2 "	90 °	4.2 cm	4 cm	2.1 cm	2.7 cm
21660	034222324	25 / 15	28 mm	1/2 "	90 °	4.7 cm	4.4 cm	2.4 cm	3.1 cm
21661		25 / 20	28 mm	3/4 "	90 °	5.8 cm	5 cm	3.5 cm	3.5 cm
21662		25	28 mm	1 "	90 °	5.8 cm	5.4 cm	3.5 cm	3.6 cm

Tilbehør

- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90°