



060G1036

Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.05 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20

Produktdetaljer

Bruttovægt	0.136 Kg
Nettovægt	0.12 Kg
Volume	0.251 Liter
EAN nr.	5702422141310
+ forsyning	Stift 1
+ udgang	Stift 3
- Fælles	Stift 2
Antal pr. pakkeformat	20 stk.
Bem. til godkendelse	ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Bemærkninger	AAA
Egensikker	Nej
Elektr. tilslutn. han/hun	Han
Elektr. tilslutn. std.	EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse	4 pin
Elektrisk tilslutning	Angular connector
Forsyningsspænding [V] DC [maks.]	6 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.]	5 V
Godkendelse	ATEX GOST POCC cUR
Godkendelsesstandard	6967179 E227388 E31024
Højt clip-niveau	98
Identisk produkt	060G4484
In scope of WEEE and contain batteries	No
Internationalt varenummer	5702422141310
Kapsling (IP)	IP65
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]	40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]	-30 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]	104 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]	-22 °F
Lavt clip-niveau	4
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]	0.2 %

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produktdetaljer | Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.05 psi

Produktdetaljer

Medietemperaturråde [°C]	85 °C
[Maks.]	
Medietemperaturråde [°C] [Min.]	-40 °C
Medietemperaturråde [°F]	185 °F
[maks.]	
Medietemperaturråde [°F] [min.]	-40 °F
Membran	Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS	0.8 %
Nøjagtighed, typ. ±FS	0.3 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]	85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]	-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-40 °F
Overtryk, maks. [bar]	33 bar
Pakkeformat	Multipak
Produktgruppe	Sensors
Produktnavn	Tryktransmitter
Pulsationsdæmper	No
Ratiometrisk V-forsyning [%]	90 %
[Maks.]	
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]	10 %
REACH-kandidatlistens stoffer	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]	4 ms
SCIP-dossier nr.	16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specif. nøgle	AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Supply voltage [V] DC [max]	5.5 V
Supply voltage [V] DC [min]	4.5 V
Tryk han/hun	Han
Trykenhed ref.	Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]	12 bar
Trykområde [bar] [Min.]	-1 bar
Trykområde [psi] [Maks.]	174.05 psi
Trykområde [psi] [Min.]	-14.5 psi
Tryktilslutn. note	Flare ¼ in
Tryktilslutn. std.	ASME B1.1
Tryktilslutn. str.	7/16-20
Tryktilslutn. type	UNF
Type	AKS 32R
Udgang sign.	Ratio metric

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [↗](#)

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [↗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060G2850 [🔗](#)

MBD 1000 display for MBT/MBS/AKS

EL: 2324020793, VVS: 475175850

MBD 1000 display for MBT/MBS/AKS



060G0005 [🔗](#)

Tilbehør, følere, Stik

VVS: 475169014

Anvendes til produkt: AKS/MBS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 32



060G0007 [🔗](#)

Tilbehør, følere, Stik

VVS: 475169011

Anvendes til produkt: AKS/MBS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 96



060G0008 [🔗](#)

Tilbehør, følere, Stik

VVS: 475169009

Anvendes til produkt: AKS/MBS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 96



060G1034 [🔗](#)

Tilbehør, følere, AKS/MBS TB.POSE DIN-STIK 5M KABEL

VVS: 475169005

AKS/MBS TB.POSE DIN-STIK 5M KABEL, Anvendes til produkt: AKS/MBS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8



060G2993 [🔗](#)

Tilbehør, følere, Stik

Anvendes til produkt: AKS/MBS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 20



084Z2499 [🔗](#)

Tilbehør, følere, Stik

Anvendes til produkt: AKS/MBS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 96



084Z4213 [🔗](#)

Tilbehør, følere, Stik

Anvendes til produkt: AKS/MBS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 96

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.