



GORILLA®

Inwendig:	NBR	Innen:	NBR	Inside:	NBR
Kleur:	Zwart	Farbe:	Schwarz	Colour:	Black
Uitwendig:	CARBRYN	Aussen:	CARBRYN	Outside:	CARBRYN
Kleur:	Geel	Farbe:	Gelb	Colour:	Yellow

Hoogwaardige universele slang voor een breed scala van industriële toepassingen zoals olie, vet, chemikaliën, logen, reinigingsmiddelen, lucht, kerosine, hydrauliekolie, smeerstoffen, heet en koud water - aramidinlagen met uitstekende treksterkte - gladde Carbryn® buitenrubber met zeer goede bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten en uitstekende slijtage vastheid - vlambestendigheid MSHA 2G-14C/14	Vielzweckschlauch der Spitzenklasse für Öle, Fette, Chemikalien, Laugen, Reinigungsmittel, Luft, Kerosin, Kalt und Heisswasser - Druckträger aus Aramidfaser - glatte Carbryn® Aussendecke hoch abriebfest und hoher Beständigkeit gegen tierische Öle und Fette - hoch flexibel, knickfest und drallfrei - minimale Längsdehnung hohe Querschnitts-stabilität - Brandprüfung U.S. Bergbaubehörde MSHA 2G-14C/14	Contitech top grade multi purpose hose. Tube suitable for oil, fat, bases, air, kerosine, water and hot water - aramid fibre reinforced - Carbryn® cover with excellent abrasion resistance and resistance to animal fats and oils - high flexibility, kink and torsion resistant - high tensile strength and dimensional stability make the hose specially suitable for hose reels - flame resistant MSHA 2G-14C/14
---	---	---

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	Inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	ø mm	ø mm	mm	Bar	gr/m

10LUG0005000	4.8	11.94	40	120
10LUG0006000	6.4	15.49	48	250
10LUG0008000	7.9	17.5	64	300
10LUG0010000	9.5	18.6	80	330
10LUG0013000	12.7	22.6	104	420
10LUG0016000	15.9	26.9	128	520
10LUG0019000	19.0	30.2	152	610
10LUG0025000	25.4	38.1	175	860
10LUG0032000	31.8	45.2	256	1180
10LUG0038000	38.0	51.8	304	1270
10LUG0051000	50.8	66.5	400	1760

Normen / Standards:
US-MSHA 30CFR 18 18.65 ASTP 5007

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-29 °C +88 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working Pressure Burst Pressure
35 bar 140 bar

Markering / Markierung / Branding:
GORILLA DIA 500 PSI.MADE IN USA BY
CONTINETAL CONTITECH.FLAME RESISTANT
USMSHA No.2G-14C/14.

Lengten / Längen / Lengths:
61 - 137 - 152,4 m



2018 - -

