

GODKENDELSESINDEHAVER:

Roth North Europe A/S
Centervej 5
3600 Frederikssund
Telefon: +45 47 38 01 21
Telefax: +45 47 38 02 42
Internet: www.roth-northeurope.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning

ROTH

**dimension $\frac{1}{2}$ " x 10 mm, $\frac{1}{2}$ " x 12 mm, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ ",
 $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ " og $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ "**

FABRIKAT:

Roth

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: ROTH
- Dimension
- Materiale CR
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

ROTH kuglehane i dimensioner til og med $\frac{3}{4}$ " tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Forkromede:	Pulverlakerede sorte:
72 8257.033	72 8257.133
72 8428.023	72 8428.033
72 8428.123	72 8428.133
72 8429.124	
72 8429.126	72 8429.326
72 8429.220	

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende Findes i forkromede og pulverlakerede sorte udgaver.		
Betjening	Med drejegreb eller unbrakonøgle.		
Montering	Vinkelkuglehane: $\frac{1}{2}$ " x 10 mm, $\frac{1}{2}$ " x 12 mm, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " og $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ ": Tilgang nippel og afgang nippel eller kompressionsende. Forskrining $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " Tilgang nippel og afgang nippel. T-ventil med 2 afgange: $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ " Tilgang nippel og afgang nippel.		
Materiale	Afzinkningsbestandig messing. Forkromede eller pulverlakerede sorte udgaver.		
Dimensioner	Vinkelkuglehane: $\frac{1}{2}$ " x 10 mm, $\frac{1}{2}$ " x 12 mm, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " og $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ ": Forskrining $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " T-ventil med 2 afgange: $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ "		
Tryktab (modstandstal ζ på basis af indv. Diam)	Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent armatur. For øvrige dimensioner er der ikke udført tryktabsmålinger. Der henvises til godkendelsesindehaverens angivelser.		
	Dim.	$\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "	$\frac{1}{2}$ " x 10 mm
	ζ	12	28