


Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningcisterne 12 cm



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til Sigma indbygningcisterner 12 cm (fra fremstillingsår 2008)
- Til direkte lugtudsugning fra WC-skåle
- Til isætning af Geberit DuoFresh Stick uden klor eller oxiderende stoffer
- Til Sigma01 betjeningsplader
- Til Sigma10 betjeningsplader
- Til Sigma20 betjeningsplader
- Til Sigma21 betjeningsplader
- Til Sigma30 betjeningsplader
- Til Sigma50 betjeningsplader
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, hjørnemodel

Egenskaber

- Front betjening

Leverancens indhold

- Montageramme med vippemekanisme
- Beskyttelsesplade
- Udsugningsenhed med radialventilator
- Keramisk filter

- Lugtudsugning med integreret filtrering i indbygningcisternen
- Udsugningsenhed kan monteres uden brug af værktøj
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Lugtudsugningstilslutning, der kan aktiveres med brugeridentifikation
- Lugtneutralisering med keramisk filter
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Aktivering af orienteringslyset via lysstyrkesensor
- Geberit DuoFresh stick kan sættes i uden værktøj

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	III
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug	7 W
Effektforbrug standby	≤ 0.5 W

Skal bestilles ekstra

- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, til eludtag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
115.050.BZ.2	617060902	Antracit RAL 7016
115.050.21.2	617060904	Blankforkromet

Tilbehør

- Geberit kombinationstilslutningsdåse
- Montagesæt med indmurdåse, til Geberit DuoFresh modul
- Geberit DuoFresh Stick
- Skuffe med keramisk bikagefilter, til Geberit Duofresh modul