

Tilledninger, PVC-isolerede

Lead cables, PVC insulated

Standard: HD 21.5

Standard: HD 21.5



Konstruktion:

Construction:

1 Kobberleder, mangetrådet kl. 5
Copper conductor, stranded, cl. 5

3 Udvendig kappe: Blyfri PVC
Outer sheath: Un-lead PVC

2 Isolation: Blyfri PVC

Insulation: Un-lead PVC

Anvendelse:

Application:

Tilledninger til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i henhold til konstruktionsforskrifterne. Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri.

Lead cables for utility products according to SB section 6:2001. For internal wiring in utility products and lighting articles according to construction directions. The cord type is not suitable for prolonged use in the open air.

Egenskaber:

Properties:

Mærkespænding	300/300 V
Rated voltage	
Prøvespænding	2 kV AC
Test voltage	
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. operating temperature	
Max. kortslutningstemperatur	150 °C
Max. short-circuit temperature	
Min. håndteringstemperatur	5 °C
Min. handling temperature	
Max. lagertemperatur	40 °C
Max. storage temperature	
Kapfefarve	Hvid, bronze, sort
Colour of sheath	White, bronze, black

Certificering	HAR
Certificat	
Min. bøjeradius	6 x kabel diameter
Min. bending radius	6 x cable diameter
Max. tilladeligt træk	50 N/mm ² /træk i lederen
Max. pulling force	50 N/mm ² on conductors
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
CE-conformity	Low Voltage Directive
RoHS	Ja
RoHS	Yes
REACH	Ja
REACH	Yes

Leder uden jord (X)

Core without earth (X)

2-leder: Blå, brun

2-cores: Blue, brown

Tekniske data:

Technical data:

Dimension No. of cores and cross-section	Farve Colour	Levering Delivery	Udvendig dimen- sion, nom. Outer diameter, nom.	Udvendig dimen- sion max. Outer diameter max.	Ca. vægt Cable mass approx.	El-nr. Product number	EAN-nr. EAN-nr.
mm ²		m	mm	mm	kg/km		
2X0,75	Bronze Bronze	Sp 100	3,4 x 5,4	3,8 x 6,3	33	30 32 257 226	
2X0,75	Hvid White	Sp 100	3,4 x 5,4	3,8 x 6,3	33	30 32 305 068	
2X0,75	Sort Black	Sp 100	3,4 x 5,4	3,8 x 6,3	33	30 32 305 071	
2X0,75	Hvid White	Sp 100	3,4 x 5,4	3,8 x 6,3	33	30 32 257 064	