

Technisches Datenblatt

Stand: 30.01.2018



THERMAFLEX - L

Leichter PVC Absaug-/Gebläseschlauch

- Temperaturbereich in °C: -5 bis +70
- Innendurchmesser von / bis: 51 bis 610 mm
- Farbe: grau
- PVC beschichtetes Spezialgewebe
- schwer entflammbar
- Verstärkung durch verdeckte Federstahlspirale
- innen und außen gewellt
- hochflexibel

Artikelnr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Gewicht in g/Meter	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuum in bar	Standardlänge in m
60003051	51	-	152	-	-	-	6
60003063	63	-	155	42	0,8	0,16	6
60003076	76	-	159	-	-	-	6
60003080	80	-	174	-	-	-	6
60003089	89	-	191	-	-	-	6
60003102	102	-	223	-	-	-	6
60003127	127	-	256	-	-	-	6
60003152	152	-	301	-	-	-	6
60003160	160	-	321	-	-	-	6
60003180	180	-	421	-	-	-	6
60003203	203	-	471	-	-	-	6
60003254	254	-	589	-	-	-	6
60003305	305	-	709	-	-	-	6
60003315	315	-	733	-	-	-	6
60003356	356	-	836	-	-	-	6
60003406	406	-	958	280	0,04	0,02	6
60003457	457	-	1215	315	0,03	0,01	6
60003508	508	-	1348	350	0,02	0,01	6
60003610	610	-	3800	400	0,01	0,01	6

Andere Durchmesser, chemische Beständigkeitsliste und Luftwiderstandsdiagramm auf Anfrage.

Messgrundlage

Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Unverbindliche Einsatzbereiche

Bautrocknung; Estrichtrocknung; Fahrzeugbau; Gebäudetrocknung; Luft- und Klimatechnik

Zubehör



Brückenschelle STL/12



Bandschelle ST



Bandschelle ST/VA