



MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas har et klassisk design. Disse LED-filamentlamper kombinerer velkendte former for glødepærekerter og -kroner med fordelene ved langvarig LED-teknologi. Disse LED-kroner i glas giver flere energibesparelser end normale LED-kerter og -kroner. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forbedret af fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-kerter). Derudover giver MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas også betydelige energibesparelser, da de bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-kerter, og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-kerter og -kroner også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	E27	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Normeret levetid	15.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftecyklus	20.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
		Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	927 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	470 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W	Strømforbrug	3,4 W
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)		

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220–240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	P45

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574374
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

EyeComfort	Ja
------------	----


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Ordreprodukt navn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG
Det fulde produkt navn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG
Full EOC	871951435553800
Beskrivelse af lokal kode	2057814713
Ordrekode	929003060602
Materialenr. (12NC)	929003060602
Lokal ordrekode	2057814713
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,014 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514355538
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514355545


Målskitse




Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG




General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

