

Krympeslange - WMS 2,4 (60X4)R - 0800363

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugerbetingelser for internetdownloads er gældende. (<http://phoenixcontact.dk/download>)



Krympeslange, Rulle, hvid, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: uden påtryk, perforeret, monteringsstype: påsætning, kabeldiameterområde: 0,8 - 2,4 mm, skriftfelt: 60 x 4 mm

Artikelegenskaber

- ☒ Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
- ☒ Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
- ☒ Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
- ☒ For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
- ☒ Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
- ☒ Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.
- ☒ UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
- ☒ CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)



Varedata

Pakningsstørrelse	1 STK
GTIN	 4 046356 626330
GTIN	4046356626330
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	260,300 g
Toldtarifnummer	39173200
Oprindelsesland	China
Salgsnøgle	BG2216

Tekniske data

Mål

Længde (b)	60 mm
Bredde (a)	4 mm
Kabeldiameter	0,8 mm ... 2,4 mm

Omgivelsesbetingelser

Krympeslange - WMS 2,4 (60X4)R - 0800363

Tekniske data

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-55 °C ... 135 °C
------------------------------	-------------------

Generelt

Farve	hvid
Materiale basiselement	Polyolefin
Konstruktion	Krympeslange
Materialeindhold	halogenfri
Materiale	Polyolefin
Gnidebestandighed	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Mærkning	uden påtryk
Antal mærkeskilte	250
Antal enkeltstilte pr. linje	1
Monteringstype markering	påsætning

Normer standarder og bestemmelser

Gnidebestandighed	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400100
eCl@ss 6.0	27400100
eCl@ss 7.0	27400105
eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Krympeslange - WMS 2,4 (60X4)R - 0800363

Godkendelser

Godkendelser

Godkendelser

CSA / UL Recognized

Godkendelser Ex

Godkendelsesdetaljer

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	252259
-----	---	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 310982
---------------	---	---	---------------

Tilbehør

Tilbehør

Farvebånd

Farvebånd - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



Farvebånd, til rulleprinter til mærkning af produktgrupperne WMS... og WMS-2 HF..., bredde: 110 mm, farve: sort

Farvebånd - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE BU - 5145737



Farvebånd, bredde: 64 mm, farve: blå

Krympeslange - WMS 2,4 (60X4)R - 0800363

Tilbehør

Farvebånd - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE RD - 5145740



Farvebånd, bredde: 64 mm, farve: rød

Printsystemtilbehør

Rulleholder - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



Ekstern rulleholder, til THERMOMARK ROLL, til udvendig rullediameter på 150 - 400 mm