

Isoleringskapper

Isoleringskapper til varme- og køleanlæg

Monteringsklare og aftagelige kapper, som hurtigt og enkelt minimerer varmetab i varmeanlæg og forhindrer kondens i køleanlæg.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og køleanlæg.
Brugsvandsanlæg.

Funktion:

Isolering.

Temperatur:

Max arbejdstemperatur: 120°C
(kortvarigt 140°C)
Min arbejdstemperatur: 12°C.
-8°C ved tætning af samlinger.

Materiale:

Freonfri Polyurethan, CFC-fritt.

Rumvægt:

50-60 kg/m³

Åbne celler:

< 12%

Varmeledningsevne $\lambda_{50^\circ\text{C}}$:

0,028 W/mK

Vandabsorption:

< 2 vol % ved 20°C


Overfladebehandling:

Grå PVC

Brandklasse:

Testede og godkendt i brandklassenorm
B2 efter DIN 4102.

Sortiment


STAF, STAF-SG

Til varme/køle

Til DN	L	D	C	VVS nr	Varenr.	stk/ kart.
50	390	250	252	406969-472	52 189-850	25
65	450	270	272	406969-473	52 189-865	18
80	480	290	292	406969-474	52 189-880	16
100	520	320	322	406969-476	52 189-890	10
125	570	350	352	406969-477	52 189-891	8
150	660	380	382	406969-478	52 189-892	6