

HÅNDTERING & VEDLIGEHODELSE

HAMMERGLASS REFLECT

Læs hele dokumentet, før emballagen åbnes!

Dokumentets indhold skal være kendt af den eller de personer, der er ansvarlige for fremtidig vedligeholdelse.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

- Skarpt værktøj, knive eller genstande, der kan forårsage ridser, må ikke bruges, ved håndtering.
- Beskyttelsesfolien på produktets forside skal blive siddende under hele monteringen.
- Undgå at placere materialet på urene overflader. Sørg for, at materialet er godt beskyttet, så snavs, sand eller andre partikler ikke kommer i kontakt med overfladerne og ridser dem under transport/håndtering. Ridser, skader, mærker eller andre problemer, der opstår under installation og brug, dækkes ikke af produktgarantien.
- Overfladen på produktets bagside skal håndteres med forsigtighed. Hvis bagsiden ridses/beskadiges, vil skaden kunne ses gennem spejloverfladen.

GARANTI

Garantiperioden for Hammerglass Reflect er 2 år og gælder for produkter op til 1m². Garantien dækker aldersrelaterede misfarvninger af selve glasset, revner og brud. **Ved at åbne emballagen accepterer du, at garantien bortfalder, hvis instruktionerne i dette dokument ikke er blevet fulgt under transport, opbevaring, installation eller rengøring.** Et forkert håndteret produkt er heller ikke omfattet af reklamationsretten.

KVALITETSVURDERING

Kvalitetsmæssigt er refleksionen i Hammerglass Reflect næsten sammenlignelig med traditionelle glasspejle, men der kan forekomme forvrængninger, hvilket primært afhænger af produktets størrelse. Dette er ikke grundlag for reklamation.

- Under fremstillingsprocessen kan der opstå små sorte/hvide prikker, streger eller mærker i den reflekterende overflade. Dette fænomen forekommer ikke på alle produkter, og normalt forekommer ingen prikker. **Disse mærker er ikke grundlag for reklamation.**
- Produktens bagside har en belægning, som skal håndteres med forsigtighed, da selv den mindste skade i denne belægning kan ses som et mærke i den reflekterende overflade. Under montering er det derfor af største vigtighed, at produktets bagside håndteres skånsomt, så der ikke opstår trykskader eller ridser (f.eks. ved uforsigtig påføring af lim).

INSTALLATION

Lim

Hammerglass Reflect kan limes direkte på væggen. Ved limning anvendes sort Teroson MS 9220, eller et tilsvarende alternativ. Limet skal være silikonebaseret og må ikke være eddikebaseret. Påfør limen direkte på **hele fladen** med en tandspatel (eller meget forsigtig på produktets bagside, med en plastikspatel med bløde tænder).

Vi anbefaler, at vægunderlaget primes inden limning, hvis underlaget er porøst, har en sugende overflade eller er nyligt muret.

Gennemgående skrue

Ved skruemontering må hullet ikke være undersænket. Vi anbefaler, at produktet bestilles med forborede huller. Skruhovedet skal have en flad (ikke undersænket) underside, og skruen må ikke overspændes. Efter montering skal produktet forsegles med silikone for at forhindre fugt i at trænge ind bagved. Silikonen må ikke være eddikesyreholdig.

Topforsegling

Ved topforsegling anvendes en ikke-eddikebaseret silikonefugemasse.

Hammerglass Fixpoint

Hammerglass Reflect kan bestilles med forborede huller og Fixpoint-beslag.

Spændebeslag

Spændebeslaget/spejlholderen skal være forsynet med en blød, ikke-afvisende pakning.

Større spejlflader af Hammerglass Reflect

Ved større spejlflader (1500x2000 mm) skal produktet limes på en plan overflade (en passende plade vælges afhængigt af miljøet) for at sikre den bedste optiske effekt.

RENGØRING

Generelt anbefales rengøring med et mildt vinduesrengøringsmiddel. Mindre pletter og graffiti kan fjernes med opløsningsmidler som isopropanol eller mineralsk terpentin. Aceton bør undgås. Rengøring bør kun ske med en blød klud eller gummiskraber, der er fri for hårde partikler. Brug ikke skarpt værktøj eller genstande, der kan forårsage ridser.

Hvis spejloverfladen er beskadiget

Selvom Hammerglass er modstandsdygtigt over for de fleste almindelige kemikalier, bør brug af kemikalier undgås. En beskadiget spejloverflade tåler ikke kemikalier og er ikke dækket af garantien. En beskadiget overflade tåler kun rengøring med sæbevand, forudsat at sæben ikke indeholder opløsningsmidler eller andre kemikalier. Hvis der er ridser eller bobler på spejloverfladen, anbefaler vi, at produktet udskiftes.

Statisk elektricitet

Statisk elektricitet forsvinder, hvis man tørrer ruden af med en blød klud og en blanding af vand og lidt almindeligt skyllemiddel. Fjern eventuelt spild med en gummiskraber, der ikke indeholder hårde partikler.